



Технический паспорт изделия : AC20122N15

Отходящ.ячейка Modul 2500TT, 1-двер., IP31, В2000 Ш1200 Г600мм

для 10 шт. выключателей-разъединителей с предохранителями NH, габарит 1-3 (не входит в комплект)



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.200,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	600,00
Вес нетто (кг)	260,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP31
Класс защиты	I
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	1200
Высота (мм)	2000
Глубина (мм)	600
Толщина стенки корпуса (мм)	1,50
Толщина стенок двери (мм)	2
Нагрузка на одну дверь (кг)	100
Количество дверей	2
опциональные принадлежности	ACSOT062--;ACSOB122--;ACPMPI204-;ACCLF200--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Отходящ.ячейка Modul 2500TT, 1-двер., IP31, B2000 Ш1200 Г600мм для 10 шт. выключателей-разъединителей с предохранителями NH, габарит 1-3 (не входит в комплект)		AC20122N15
Необходимые принадлежности		
Боковые панели (пара), B=2000, Г=600 мм, листовая сталь, RAL7035		ACSW2006
Комплект для сборки шкафов для внутреннего монтажа с 4 угловыми монтажными кронштейнами, 6 монтажными кронштейнами и принадлежностями для монтажа		ACCCM040
Торцевая крышка шинопровода		AC2500BBC
Компл.медных шин для соединения ячеек, Modul 2500TT упак. ед. = 8 шт. 80×10 мм (главная шина/нейтральная шина) и 1 шт. 100×10 мм (заземляющая шина)		AC2500CUMB
Компл.медных шин для начальных и конечных ячеек, Modul 2500TT упак. ед.= 8 половинных планок 80×10 мм		AC2500CUEB
NH-Разъединитель, ARROW-LINE, разм.00, 3-пол, 160А, М8, 100мм NH-Leiste, für 100mm-Sammelschienensystem, М8, 3-polig	420	ISA05261

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Необходимые принадлежности		
ISA05361 размер 3, 3-полюсн., 185 мм, M10 Версия для встраивания трансформаторов тока	1788	ISA05361
Сетевой предохранитель с BOC ARROW BLACK размер 2, 3-полюсный, 185 мм, M12 Версия для встраивания трансформаторов тока	2068	ISA05362
Сетевой предохранитель с BOC ARROW BLACK размер 3, 3-полюсный, 185 мм, M12 Версия для встраивания трансформаторов тока	2707	ISA05363
Встр.предох. HRC ARROW BLACK, разм.1, 3-пол., 250A, V-обр. клемма Исполнение для интеграции трансформаторов тока, система шин 185 мм, клемма V-коробки 25-300 мм ²	1895	ISA05371
Встр.предох. HRC ARROW BLACK, разм.2, 3-пол., 400A, V-обр. клемма Исполнение для интеграции трансформаторов тока, система шин 185 мм, клемма V-коробки 25-300 мм ²	2181	ISA05372
Встр.предох. HRC ARROW BLACK, разм.3, 3-пол., 630A, V-обр. клемма Исполнение для интеграции трансформаторов тока, система шин 185 мм, клемма V-коробки 25-300 мм ²	2820	ISA05373
опциональные принадлежности		
Боковые плинтусы (пара) Г=600, В=200 мм, листовая сталь, RAL9005		ACSOT062
Плинтус, передняя и задняя части, Ш=1200, В=200 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.		ACSOB122
Укороч. монтажн.панель AC/КС, В=1200 мм (В=400 мм, гориз.) для шкафов Г=400 мм (Ш=1200 мм, горизонт.), возможен горизонтальный и вертикальный монтаж		ACPMP1204
Монтажные профили (пара) Д=2000 мм с принадлежностями для монтажа		ACCLF200
Рым-болты M12 для подъема шкафов AC и КС Комплект поставки: 4 штуки		ACLE9301
Кабельный ввод, ширина 2 does not correspond to degree of protection IP2x-C		IL900415-F
Разделительная панель, В=2000, Г=600 мм, оцинкованная листовая сталь		ACTW2006
Уплотнительная лента из полиэтилена PE-01, IP55		ACSPDG01