

Технический паспорт изделия : AC20606031

Пуст.ячейка Modul 2500TT, 1-двер., IP31, B2000 Ш600 Г600мм

листовая сталь, RAL7035, четырехточечный штанговый замок с нажимно-вытяжной ручкой



Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	600,00
Вес нетто (кг)	105,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP31
Класс защиты	I
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	2000
Глубина (мм)	600
Толщина стенки корпуса (мм)	1,50
Толщина стенок двери (мм)	2
Нагрузка на одну дверь (кг)	100

Технические данные - Продолжение

Количество дверей	1
опциональные принадлежности	ACSOT062--;ACSOB062--;ACPMPO806--;ACPMPO604--;AC2500BBW--;AC2500BBH--;AC2500BBD--;AC2500BH1--;AC2500BH2--;AC2500PE--;ACSOT062--;ACSOB062--;ACCLH600--;ACCLC400--;ACCLF200--;ACCAB600--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Пуст.ячейка Modul 2500TT, 1-двер., IP31, B2000 Ш600 Г600мм листовая сталь, RAL7035, четырехточечный штанговый замок с нажимно-вытяжной ручкой	AC20606031
опциональные принадлежности	
Боковые плинтусы (пара) Г=600, В=200 мм, листовая сталь, RAL9005	ACSOT062
Плинтус, передняя и задняя части, Ш=600, В=200 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB062
Укороч. монтажн.панель АС/КС, В=800 мм (В=600 мм, горизонт.) для шкафов Г=600 мм (Ш=800 мм, горизонт.), возможен горизонтальный и вертикальный монтаж	ACPMPO806
Укороч. монтажн.панель АС/КС, В=600 мм (В=400 мм, горизонт.) для шкафов Г=400 мм (Ш=600 мм, горизонт.), возможен горизонтальный и вертикальный монтаж	ACPMPO604
Держатель шин, горизонт. элемент (упак. ед. = 6 шт.)	AC2500BBW
Держатель шин, вертик. элемент В=100 мм (упак. ед. = 6 шт.)	AC2500BBH
Распорная вставка держателя шин 9 мм (упак. ед. = 24 шт.)	AC2500BBD
Г-образный монтажный кронштейн для держателя шин	AC2500BH1
Т-образный монтажный кронштейн для держателя шин	AC2500BH2
З-образный монтажный кронштейн для шины защит. заземл	AC2500PE
Боковые плинтусы (пара) Г=600, В=200 мм, листовая сталь, RAL9005	ACSOT062
Плинтус, передняя и задняя части, Ш=600, В=200 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB062
Монтажные профили для тяжелых компонентов (пара) Д=600 мм с принадлежностями для монтажа	ACCLH600
Защелкивающиеся профили (пара) Д=400 мм с монтажными принадлежностями	ACCLC400

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Монтажные профили (пара) Д=2000 мм с принадлежностями для монтажа	ACCLF200
Шины крепления кабелей (пара) для шкафов шириной 600 мм	ACCAB600
Рым-болты М12 для подъема шкафов АС и КС Комплект поставки: 4 штуки	ACLE9301
Кабельный ввод, ширина 2 does not correspond to degree of protection IP2x-C	IL900415-F
Разделительная панель, В=2000, Г=600 мм, оцинкованная листовая сталь	ACTW2006
Уплотнительная лента из полиэтилена PE-01, IP55	ACSPDG01
Карман для документации, формат А4	ASDRA400