

Технический паспорт изделия : AC20806031

Пуст.ячейка Modul 2500TT, 1-двер., IP31, B2000 Ш800 Г600мм

листовая сталь, RAL7035, четырехточечный штанговый замок с нажимно-вытяжной ручкой



Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	600,00
Вес нетто (кг)	130,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP31
Класс защиты	I
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	800
Высота (мм)	2000
Глубина (мм)	600
Толщина стенки корпуса (мм)	1,50
Толщина стенок двери (мм)	2
Нагрузка на одну дверь (кг)	100

Технические данные - Продолжение

Количество дверей	1
опциональные принадлежности	ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804-;AC2500BBW-;AC2500BBH-;AC2500BBD-;AC2500BH1-;AC2500BH2-;AC2500PE-;ACSOT062--;ACSOB082--;ACCLF200--;ACCAB800--;ACLE9301--;IL900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Пуст.ячейка Modul 2500TT, 1-двер., IP31, B2000 Ш800 Г600мм листовая сталь, RAL7035, четырехточечный штанговый замок с нажимно-вытяжной ручкой	AC20806031
опциональные принадлежности	
Боковые плинтусы (пара) Г=600, В=200 мм, листовая сталь, RAL9005	ACSOT062
Плинтус, передняя и задняя части, Ш=800, В=200 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB082
Укороч. монтажн.панель AC/КС, В=800 мм (В=400 мм, горизонт.) для шкафов Г=400 мм (Ш=800 мм, горизонт.), возможен горизонтальный и вертикальный монтаж	ACPMPO804
Держатель шин, горизонт. элемент (упак. ед. = 6 шт.)	AC2500BBW
Держатель шин, вертикал. элемент В=100 мм (упак. ед. = 6 шт.)	AC2500BBH
Распорная вставка держателя шин 9 мм (упак. ед. = 24 шт.)	AC2500BBD
Г-образный монтажный кронштейн для держателя шин	AC2500BH1
Т-образный монтажный кронштейн для держателя шин	AC2500BH2
З-образный монтажный кронштейн для шины защит. заземл	AC2500PE
Боковые плинтусы (пара) Г=600, В=200 мм, листовая сталь, RAL9005	ACSOT062
Плинтус, передняя и задняя части, Ш=800, В=200 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB082
Монтажные профили (пара) Д=2000 мм с принадлежностями для монтажа	ACCLF200
Шины крепления кабелей (пара) для шкафов шириной 800 мм	ACCAB800
Рым-болты М12 для подъема шкафов AC и КС Комплект поставки: 4 штуки	ACLE9301
Кабельный ввод, ширина 3 does not correspond to degree of protection IP2x-C	IL900418-F

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Разделительная панель, В=2000, Г=600 мм, оцинкованная листовая сталь	ACTW2006
Уплотнительная лента из полиэтилена PE-01, IP55	ACSPDG01
Карман для документации, формат А4	ASDRA400