

Технический паспорт изделия : BK080004--

Модульный щиток, встр.монт, 1 ряд, 18 мод, прозр.дверца

H=230 W=391 D=106mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Технические данные

Ширина нетто (мм)	391,00
-------------------	--------

Технические данные - Продолжение

Высота нетто (мм)	230,00
Глубина нетто (мм)	106,00
Вес нетто (кг)	1,21
EAN-код	9004840590579
Потеря мощности (W)	-22,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Материал - Дверь	Пластик, прозрачн.
Halogen-free	Yes
Исполнение	Скрытый монтаж, с дверцей
Ряды	1
ТЕ в серии	18
Степень защиты	IP40
Цвет	RAL 9010 (чисто белый)

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Модульный щиток, встр.монт, 1 ряд, 18 мод, прозр.дверца H=230 W=391 D=106mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003	BK080004
опциональные принадлежности	
Цилиндр замка для BK08---- IP40 metal, 2x keys included	BK080096