

Технический паспорт изделия : ВК080008--

Распределительный щит скрытого монтажа, 1-рядный,

24MW, прозрачная дверца Распределительный щит скрытого монтажа, 1-рядный, 24MW, прозрачная дверца, IP 40, В=232 Ш=500 Г=106 мм



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Технические данные

Технические данные - Продолжение

Ширина нетто (мм)	498,00
Высота нетто (мм)	254,00
Глубина нетто (мм)	106,00
Вес нетто (кг)	1,44
EAN-код	9004840917017
Потеря мощности (W)	-30,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Материал - Дверь	Пластик, прозрачн.
Halogen-free	Yes
Исполнение	Скрытый монтаж, с дверцей
Ряды	1
ТЕ в серии	24
Степень защиты	IP40
Цвет	RAL 9003 (белый)

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Распределительный щит скрытого монтажа, 1-рядный, 24MW, прозрачная дверца Распределительный щит скрытого монтажа, 1-рядный, 24MW, прозрачная дверца, IP 40, В=232 ВК080008 Ш=500 Г=106 мм	
опциональные принадлежности	
Цилиндр замка для ВК08---- IP40 metal, 2x keys included	ВК080096