

Технический паспорт изделия : BK080052-H

Настенный шкаф 2-рядный, 24 МВт, для перегородки

B=355 Ш=282 Г=106 мм, белая дверь, IP40, класс защиты 2, АБС, без галогена, RAL 9003, испытание раскаленной проволокой 850 °C



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 850°C
- inclusive KNAUF Mounting Set
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Технические данные

Ширина нетто (мм)	282,00
Высота нетто (мм)	355,00
Глубина нетто (мм)	106,00
Вес нетто (кг)	1,34
EAN-код	9004840969962
Потеря мощности (W)	-24,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Материал - Дверь	Пластмасса
Halogen-free	Yes
Исполнение	Скрытый монтаж, с дверцей
Ряды	2
ТЕ в серии	12
Степень защиты	IP40
Цвет	RAL 9010 (чисто белый)

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный шкаф 2-рядный, 24 МВт, для перегородки В=355 Ш=282 Г=106 мм, белая дверь, IP40, класс защиты 2, АБС, без галогена, RAL 9003, испытание раскаленной проволокой 850 °C	BK080052-H
опциональные принадлежности	
Цилиндр замка для BK08----- IP40 metal, 2x keys included	BK080096