

Настенный шкаф 3-рядный, 36 МВт, для перегородки

B=480 Ш=282 Г=106 мм, белая дверь, IP40, класс защиты 2, АБС, без галогена, RAL 9003, испытание раскаленной проволокой 850 °C



Технические данные

Ширина нетто (мм)	282,00
Высота нетто (мм)	480,00
Глубина нетто (мм)	106,00
Вес нетто (кг)	1,79
EAN-код	9004840969979
Потеря мощности (W)	-32,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Материал - Дверь	Пластмасса
Halogen-free	Yes
Исполнение	Скрытый монтаж, с дверцей
Ряды	3
ТЕ в серии	12

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP40
Цвет	RAL 9010 (чисто белый)

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный шкаф 3-рядный, 36 МВт, для перегородки В=480 Ш=282 Г=106 мм, белая дверь, IP40, класс защиты 2, АБС, без галогена, RAL 9003, испытание раскаленной проволокой 850 °C	BK080053-H
опциональные принадлежности	
Цилиндр замка для BK08----- IP40 metal, 2x keys included	BK080096