

Рама и дверцы комбинированного медиа-шкафа, горизон., 4 ряда

серия Gemini, установочная деталь левой стороны с 4 DIN-рейками (56 ед. модул. ширины), медиа-деталь правой стороны с 4 пластмассовыми монтажными пластинами, без настенных коробок, вырез в пустотелой стене, высота = 677, ширина = 656 мм, с защитой WLAN, IP30, RAL9003 (сигнальный белый), используйте BK085098-B для сборки в пустотелой стене и для кирпичной стены BK085098-C!



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket
- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information** :
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Технические данные

Ширина нетто (мм)	692,00
Высота нетто (мм)	717,00
Глубина нетто (мм)	36,00
Вес нетто (кг)	6,00
EAN-код	9004840977820
Потеря мощности (W)	-91,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Материал - Дверь	Листовая сталь
Halogen-free	Yes
Исполнение	Скрытый монтаж, с дверцей
Ряды	4
ТЕ в серии	12
Степень защиты	IP30
Класс защиты	2
Ударопрочность	IK08
Цвет	RAL 9003 (signal white)

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Рама и дверцы комбинированного медиа-шкафа, горизон., 4 ряда серия Gemini, установочная деталь левой стороны с 4 DIN-рейками (56 ед. модул. ширины), медиа-деталь правой стороны с 4 пластмассовыми монтажными пластинами, без настенных коробок, вырез в пустотелой стене, высота = 677, ширина = 656 мм, с защитой WLAN, IP30, RAL9003 (сигнальный белый), используйте BK085098-B для сборки в пустотелой стене и для кирпичной стены BK085098-C!			BK0856042K
Необходимые принадлежности			
Стенной короб, пустотелая стена, 4-рядн., 48+8 модулей for 4-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures, BK0855 media combi-enclosures (vertical) and BK0856 media combi-enclosures (horizontal), height=688 width=324 depth=87mm			BK0850542A
Стенной короб, кирпичная стена, 4-рядн., 48+8 модулей for 4-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures, BK0855 media combi-enclosures (vertical) and BK0856 media combi-enclosures (horizontal), height=688 width=324 depth=87mm			BK0850042A
Комплект соединительных кронштейнов (КП=6 шт.) для полый стены BK085 для горизонтального соединения настенных коробок серии BK085 одного размера, ABS			BK085098-B
опциональные принадлежности			
Комплект розеток для медиа-шкафа, штепсельное исполнение for BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures, integrated socket not approved for sale in Switzerland			BK085050
Удерживающее устройства для медиа-шкафов BK0855,6,7+BK0807 BK0855 = комбинированные медиа-шкафы (вертикальные), BK0856 = комбинированные медиа-шкафы (горизонтальные), BK0857 = медиа-шкафы для скрытого монтажа, BK0807 = медиа-шкафы для настенного монтажа			BK085094-A
Утолщ. рейка для распределительного щита хранилища инф-ции for devices with a large installation depth (e.g. surge protective devices), for BK085 = flush-mounted installation enclosures, BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal) and BK0857 = flush-mounted media enclosures			BK085099
Цилиндрический англ. замок для распр. щита BK085, металл metal, 1x key included			BK085097

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности			
Ключ для замка кругового цилиндра 2233X suitable for round cylinder sash lock 2233X (metal) for BK085 enclosures			BK085093
К-т ЗИП для наст. коробки BK085 и двери Вкл.: 1х зажим двери, 2х петли двери, 1х 6-точечн. Рамное крепление, 2х винта передней крышки уствр-ва			BK085090
К-т ЗИП для наст. коробки BK085 (несущая и спл. стена) Вкл.: 4х анкера несущей стены, 4х крепления сплошной стены			BK085091
S4H TOOLLESS LINE адаптер для DIN-рейки, 1 модуль Lightgrey			HSEH010GS
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6а, ISO/IEC 11801 AMD2 (SFA)			HSEMRJ6GWA
Каб. S/FTP кат.7, 4x2xAWG23/1, 1,000МГц, LS0H-3, Csa, 50% синий RAL5015, продажа по метрам	79	28	HSEKP423CB
Комплект соединительных кронштейнов (КП=4 шт.) для полый стены BK085 для горизонтального соединения настенных коробок серии BK085 одного размера, ABS			BK085098-C