

Рама и дверцы комбинирован. медиа-шкафа, горизонт., 5 рядов

серия Gemini, установочная деталь левой стороны с 5 DIN-рейками (70 ед. модул. ширины), медиа-деталь правой стороны с 5 пластмассовыми монтажными пластинами, без настенных коробок, вырез в пустотелой стене, высота = 800, ширина = 656 мм, с защитой WLAN, IP30, RAL9003 (сигнальный белый), используйте BK085098-B для сборки в пустотелой стене и для кирпичной стены BK085098-C!



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket
- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information** :
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Технические данные

Ширина нетто (мм)	692,00
Высота нетто (мм)	842,00
Глубина нетто (мм)	36,00
Вес нетто (кг)	7,50
EAN-код	9004840977837
Потеря мощности (W)	-105,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Материал - Дверь	Листовая сталь
Halogen-free	Yes
Исполнение	Скрытый монтаж, с дверцей
Ряды	5
ТЕ в серии	12
Степень защиты	IP30
Класс защиты	2
Ударопрочность	IK08
Цвет	RAL 9003 (signal white)

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Рама и дверцы комбинирован. медиа-шкафа, горизонт., 5 рядов серия Gemini, установочная деталь левой стороны с 5 DIN-рейками (70 ед. модул. ширины), медиа-деталь правой стороны с 5 пластмассовыми монтажными пластинами, без настенных коробок, вырез в пустотелой стене, высота = 800, ширина = 656 мм, с защитой WLAN, IP30, RAL9003 (сигнальный белый), используйте BK085098-B для сборки в пустотелой стене и для кирпичной стены BK085098-C!			BK0856052K
Необходимые принадлежности			
Пустотная стена настенной коробки, 5-рядов, 60+10модулей for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850552A
Кирпичная стена настенной коробки, 5-рядов, 60+10 модулей for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850052A
Комплект соединительных кронштейнов (КП=6 шт.) для полый стены BK085 для горизонтального соединения настенных коробок серии BK085 одного размера, ABS			BK085098-B
опциональные принадлежности			
Комплект розеток для медиа-шкафа, штепсельное исполнение for BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures, integrated socket not approved for sale in Switzerland			BK085050
Удерживающее устройства для медиа-шкафов BK0855,6,7+BK0807 BK0855 = комбинированные медиа-шкафы (вертикальные), BK0856 = комбинированные медиа-шкафы (горизонтальные), BK0857 = медиа-шкафы для скрытого монтажа, BK0807 = медиа-шкафы для настенного монтажа			BK085094-A
Утолщ. рейка для распределительного щита хранилища инф-ции for devices with a large installation depth (e.g. surge protective devices), for BK085 = flush-mounted installation enclosures, BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal) and BK0857 = flush-mounted media enclosures			BK085099
Цилиндрический англ. замок для распр. щита BK085, металл metal, 1x key included			BK085097
Ключ для замка кругового цилиндра 2233X suitable for round cylinder sash lock 2233X (metal) for BK085 enclosures			BK085093

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности			
К-т ЗИП для наст. коробки BK085 и двери Вкл.: 1х зажим двери, 2х петли двери, 1х 6-точечн. Рамное крепление, 2х винта передней крышки уствр-ва			BK085090
К-т ЗИП для наст. коробки BK085 (несущая и спл. стена) Вкл.: 4х анкера несущей стены, 4х крепления сплошной стены			BK085091
S4H TOOLLESS LINE адаптер для DIN-рейки, 1 модуль Lightgrey			HSERH010GS
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6а, ISO/IEC 11801 AMD2 (SFA)			HSEMRJ6GWA
Каб. S/FTP кат.7,4х2хAWG23/1, 1,000МГц, LS0H-3, Cca, 50% синий RAL5015, продажа по метрам	79	28	HSEKP423CB
Комплект соединительных кронштейнов (КП=4 шт.) для полый стены BK085 для горизонтального соединения настенных коробок серии BK085 одного размера, ABS			BK085098-C