

Технический паспорт изделия : BK090097--

Одноцилиндровый замок для BK09, IP65



Технические данные

Ширина нетто (мм)	19,00
Высота нетто (мм)	19,00
Глубина нетто (мм)	27,45
Вес нетто (кг)	0,03
EAN-код	9004840994179
макс. температура окружающей среды (°C)	40

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Одноцилиндровый замок для ВК09, IP65	ВК090097
опциональные принадлежности	
Настенный распределительный щит 1-рядный 18 МВт, прозрачный IP65 стойкость к УФ-излучению и защита от погодных условий, 1000 В постоянного тока; пластик АБС, 1x18 МВт, В=288 Ш=432 Г=160, 1x N+PE (22x16 мм²)	ВК090202
Настенный распределительный щит 2-рядный 36 МВт, прозрачный IP65 стойкость к УФ-излучению и защита от погодных условий, 1000 В постоянного тока; пластик АБС, 2x18 МВт, В=464 Ш=432 Г=160, 1x N+PE (22x16 мм²)	ВК090204
Настенный распределительный щит 3-рядный 54 МВт, прозрачный IP65 стойкость к УФ-излучению и защита от погодных условий, 1000 В постоянного тока; пластик АБС, 3x18 МВт, В=638 Ш=432 Г=160, 2 x N+PE (22x16 мм²)	ВК090206
Настенный распределительный щит, 4-рядный, 72MW, прозрачный, IP65 Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, 1000 В пост. тока; АБС-пластик, 4x18MW, Н=878 W=432 D=160,3 x N+PE (22x16мм²)	ВК090208