

Технический паспорт изделия : ВК090204--

Настенный распределительный щит 2-рядный 36 МВт,

прозрачный IP65 стойкость к УФ-излучению и защита от погодных условий, 1000 В постоянного тока; пластик АБС, 2х18 МВт, В=464 Ш=432 Г=160, 1х N+PE (22х16 мм²)



SCHRACK-Info

- Настенные шкафы с одной прозрачной дверью с защитой от УФ-излучения
- Замок: пневматический механизм, возможна установка небольшого цилиндра
- Кабельный ввод выполнен эластичными резиновыми мембранами
- Имеются выводы РЕ и N
- Пластиковый материал без содержания галогена
- Класс защиты II
- Стойкость к УФ-излучению и защита от погодных воздействий

Номинальное напряжение 400 В переменного тока, 1000 В постоянного тока

- Температура окружающего воздуха: от -25 до +85 °C
- Материал: АБС
- Степень защиты IP65
- Сопротивление ударным воздействиям: IK08
- RAL7035 - светло-серый

Технические данные

Ширина нетто (мм)	432,00
Высота нетто (мм)	464,00
Глубина нетто (мм)	160,00
Вес нетто (кг)	3,96
EAN-код	9004840817942
Потеря мощности (W)	-35,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	85

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный распределительный щит 2-рядный 36 МВт, прозрачный IP65 стойкость к УФ-излучению и защита от погодных условий, 1000 В постоянного тока; пластик АБС, 2х18 МВт, В=464 Ш=432 Г=160, 1х N+PE (22х16 мм²)	BK090204
опциональные принадлежности	
Одноцилиндровый замок для BK09, IP65	BK090097