

Технический паспорт изделия : ВК090208--

Настенный распределительный щит, 4-рядный, 72MW,

прозрачный, IP65 Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, 1000 В пост. тока; АБС-пластик, 4x18MW, H=878 W=432 D=160,3 x N+PE (22x16мм²)



SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with 2 transparent doors inclusive UV-Protection
- Lock: Pressure-operated mechanism, a small cylinder can be installed
- Cable Entry by elastic rubber membranes
- Includes PE and N terminals
- Halogen-free plastic materials
- Protection class II
- UV stability and weather resistant

- Rated voltage 400VAC, 1000VDC
- Ambient temperature: -25° to +85°C
- Material: ABS
- Degree of protection IP65
- Resistance to impact: IK07
- RAL7035 light grey

Технические данные

Ширина нетто (мм)	432,00
Высота нетто (мм)	878,00
Глубина нетто (мм)	160,00
Вес нетто (кг)	7,69
EAN-код	9004840934489
Потеря мощности (W)	-35,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	85

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный распределительный щит, 4-рядный, 72MW, прозрачный, IP65 Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, 1000 В пост. тока; АБС-пластик, 4x18MW, BK090208 H=878 W=432 D=160,3 x N+PE (22x16мм ²)	
опциональные принадлежности	
Одноцилиндровый замок для BK09, IP65	BK090097