


Технический паспорт изделия : DSZ426020-

19" Коммуник. шкаф, 1970*600*1200мм, 42 юнит, разобранный.



SCHRACK-Info

- Powder-coated sheet steel skeleton 1,5mm
- Height: 42U
- Width: 600mm
- Depth: 1.200mm
- Demountable Parts:
 - Front Part: 105mm
 - Rear Part: 105 mm
- Main Part welded:
 - 390mm at 600 deep enclosure
 - 590mm at 800 deep enclosure
 - 690mm at 900 deep enclosure
 - 790mm at 1.000 deep enclosure
 - 990mm at 1.200 deep enclosure
- Colour: Light Grey RAL 7035,
- Frame Blue RAL 5005
- Maximum load:
 - 15 – 22U: 300 kg
 - 27 – 47 U: 400kg
- Degree of protection: IP20

- 4 mm thick safety glass doors with handsome swing handle. Prepared for half-cylinder type locks. Halfcylinder lock (Order-number: DV900333), Depth= 40mm, Diameter= 17mm, Fixing= M5 Screw, optional available.
- Doors hinged right. Can be changed to hinging on left .
- External hinge system allows up to 180 degree door opening angle.
- Front glass door can be replaced by optional DSRT metal door (full metal or perforated).
- Removeable and lockable rear and side panels. Key included.
- Rear panel can be replaced by optional DSRT rear door. Glass- or metal door (full metal or perforated). 19" rails (4 pcs.) galvanised, continuously depthadjustable. Numbering of Height-Units (U) by laser for easy readability.
- In 800mm wide DSZ enclosures, you can choose to adjust the 19" rails to a width of 21" .
- In 900, 1.000 and 1.200 mm deep DSZ enclosures there is an additional pair of vertical rails installed in half depth. This makes installation of high depth accessories together with standard accessories at the same time possible.
- Space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing:
 - W600 – 43mm
 - W800 – 50mm
- Space between rear vertical 19"-rail and rear panel at max. spacing:
 - W600 – 45mm
 - W800 – 55mm
- Maximum distance between vertical rails (19"-rails) in free-standing cabinets:
 - W600 x D600 – 494mm
 - W600 x D800 – 694mm
 - W600 x D900 – 794mm
 - W600 x D1000 – 894mm
 - W600 x D1200 – 1.094mm
 - W800 x D600 – 470mm
 - W800 x D800 – 670mm
 - W800 x D900 – 770mm
 - W800 x D1000 – 870mm
 - W800 x D1200 – 1.070mm
- Maximum usable depth in free-standing cabinets when installed e.g. on shelves:
 - D600 – 575mm
 - D800 – 775mm
 - D900 – 875mm
 - D1000 – 975mm
 - D1200 – 1.175mm
- Spacing between vertical 19"-rails: 451 mm
- Roof construction with 19" punching.
- 600 mm deep DSZ enclosures come with 8U deep roof aperture, flexible covering with 1 x 4U and 2 x 2U cover plates.
- 800 mm deep DSZ enclosures come with 10U deep roof aperture, flexible covering with 2 x 4U and 1 x 2U cover plates.
- 1.000 and 1.200 mm deep DS enclosures come with 12U deep roof aperture, flexible covering with 2 x 4U and 2 x 2U cover plates.
- Floor construction with 19" punching.
- Roof unit assemblies can also be fitted to floor section. Optional base required.
- Cable entry possibility via roof, floor and rear panel. Delivered with blanking plates.
- Brush strip cable entry panel for roof (DBK24800) optional available.
- Air vents for passive ventilation Fully pre-wired earthing.
- Includes M8 earthing point and earthing kit. Including assembly materials: 24 x Cage nuts, bolts and washers M6, 4 x Levelling feet.

- Wide range of available accessories (bases, fan-units, cable entry panels, fixed shelves, patch panels, cable management, PDUs, etc.).
- Enclosure is delivered fully-assembled on a disposable pallet.

Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	1.970,00
Глубина нетто (мм)	1.200,00
Вес нетто (кг)	110,80
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Подходит для HE	42U-1970мм
Цвет	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
19" Коммуник. шкаф, 1970*600*1200мм, 42 юнит, разобранный.	DSZ426020
опциональные принадлежности	
Полуцилиндровый замок с ключом EK 333, включая 1 ключ включая 1 потайной винт M5x16 мм V2A	DV900333S
Кабельный ввод с щеткой, 2 юнита, RAL7035	DBK24800
19" Крыша с 2-я вент-рами и термостатом, 4 юнита, RAL7035. for freestanding enclosures DS/DSZ and DSS	DLT44802-A
Боковая панель цоколя, 1200мм, для DS,DSZ,DSI, RAL7035.	DSOT1220
Фронт.панель цоколя,перфориров. с фильтром,шир.600мм,RAL7035 Standschrank, RAL7035	DSOF1263
19" Панель с 5-я металлическими кольцами для кабеля.	DBC14805
19" Панель с 5-я кольцами для кабеля 40*83мм, RAL7035	DBK14805
19" Полка, шир. 450мм, макс.нагр. 80кг, RAL7035,перфор-ная	DFS14845-C
19" ПЦУ, 9xSchuko,профиль алюм. 1U, 3м-кабель, RAL7035	IU070114-3
19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Монтажный комплект, М6, квадр.гайки, болты, шайбы, по 50 шт.	DSSRA050
19" монтажная пластина, 14U, листовая сталь, с перфорацией включая винты и клетевые гайки	DMP1914
Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания	DTLIGHT01
Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит. Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
TOOLLESS LINE 19" патч-панель пустая, 24 мод, 1 юнит, RAL7035 Light grey, patchcord lock down	HSER0240GS