

Технический паспорт изделия : DSZ428020-

## 19" Коммуник. шкаф, 1970\*800\*1200мм, 42 юнит, разобранный.



### SCHRACK-Info

- Powder-coated sheet steel skeleton 1,5mm
- Height: 42U
- Width: 800mm
- Depth: 1.200mm
- Demountable Parts:
  - Front Part: 105mm
  - Rear Part: 105 mm
- Main Part welded:
  - 390mm at 600 deep enclosure
  - 590mm at 800 deep enclosure
  - 690mm at 900 deep enclosure &lt;/li>
  - 790mm at 1.000 deep enclosure
  - 990mm at 1.200 deep enclosure
- Colour: Light Grey RAL 7035,
- Frame Blue RAL 5005
- Maximum load:
  - 15 – 22U: 300 kg
  - 27 – 47 U: 400kg
- Degree of protection: IP20

- 4 mm thick safety glass doors with handsome swing handle. Prepared for half-cylinder type locks. Halfcylinder lock (Order-number: DV900333), Depth= 40mm, Diameter= 17mm, Fixing= M5 Screw, optional available.
- Doors hinged right. Can be changed to hinging on left .
- External hinge system allows up to 180 degree door opening angle.
- Front glass door can be replaced by optional DSRT metal door (full metal or perforated).
- Removeable and lockable rear and side panels. Key included.
- Rear panel can be replaced by optional DSRT rear door. Glass- or metal door (full metal or perforated). 19" rails (4 pcs.) galvanised, continuously depthadjustable. Numbering of Height-Units (U) by laser for easy readability.
- In 800mm wide DSZ enclosures, you can choose to adjust the 19" rails to a width of 21" .
- In 900, 1.000 and 1.200 mm deep DSZ enclosures there is an additional pair of vertical rails installed in half depth. This makes installation of high depth accessories together with standard accessories at the same time possible.
- Space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing:
  - W600 – 43mm
  - W800 – 50mm
- Space between rear vertical 19"-rail and rear panel at max. spacing:
  - W600 – 45mm
  - W800 – 55mm
- Maximum distance between vertical rails (19"-rails) in free-standing cabinets:
  - W600 x D600 – 494mm
  - W600 x D800 – 694mm
  - W600 x D900 – 794mm
  - W600 x D1000 – 894mm
  - W600 x D1200 – 1.094mm
  - W800 x D600 – 470mm
  - W800 x D800 – 670mm
  - W800 x D900 – 770mm
  - W800 x D1000 – 870mm
  - W800 x D1200 – 1.070mm
- Maximum usable depth in free-standing cabinets when installed e.g. on shelves:
  - D600 – 575mm
  - D800 – 775mm
  - D900 – 875mm
  - D1000 – 975mm
  - D1200 – 1.175mm
- Spacing between vertical 19"-rails: 451 mm
- Roof construction with 19" punching.
- 600 mm deep DSZ enclosures come with 8U deep roof aperture, flexible covering with 1 x 4U and 2 x 2U cover plates.
- 800 mm deep DSZ enclosures come with 10U deep roof aperture, flexible covering with 2 x 4U and 1 x 2U cover plates.
- 1.000 and 1.200 mm deep DS enclosures come with 12U deep roof aperture, flexible covering with 2 x 4U and 2 x 2U cover plates.
- Floor construction with 19" punching.
- Roof unit assemblies can also be fitted to floor section. Optional base required.
- Cable entry possibility via roof, floor and rear panel. Delivered with blanking plates.
- Brush strip cable entry panel for roof (DBK24800) optional available.
- Air vents for passive ventilation Fully pre-wired earthing.
- Includes M8 earthing point and earthing kit. Including assembly materials: 24 x Cage nuts, bolts and washers M6, 4 x Levelling feet.

- Wide range of available accessories (bases, fan-units, cable entry panels, fixed shelves, patch panels, cable management, PDUs, etc.).
- Enclosure is delivered fully-assembled on a disposable pallet.

## Технические данные

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ширина нетто (мм)                       | 800,00                                  |
| Высота нетто (мм)                       | 1.970,00                                |
| Глубина нетто (мм)                      | 1.200,00                                |
| Вес нетто (кг)                          | 110,80                                  |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | 0                                       |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40                                      |
| Подходит для HE                         | 42U-1970мм                              |
| Цвет                                    | RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue) |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                 | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19" Коммуник. шкаф, 1970*800*1200мм, 42 юнит, разобранный.                                               | DSZ428020    |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                       |              |
| Полуцилиндровый замок с ключом EK 333, включая 1 ключ<br>включая 1 потайной винт M5x16 мм V2A            | DV900333S    |
| Кабельный ввод с щеткой, 2 юнита, RAL7035                                                                | DBK24800     |
| 19" Крыша с 2-я вент-рами и термостатом, 4 юнита, RAL7035.<br>for freestanding enclosures DS/DSZ and DSS | DLT44802-A   |
| Боковая панель цоколя, 1200мм, для DS,DSZ,DSI, RAL7035.                                                  | DSOT1220     |
| Фронт.панель цоколя,перфориров. с фильтром,шир.800мм,RAL7035<br>Standschrank, RAL7035                    | DSOF1283     |
| 19" Панель с 5-я металлическими кольцами для кабеля.                                                     | DBC14805     |
| 19" Панель с 5-я кольцами для кабеля 40*83мм, RAL7035                                                    | DBK14805     |
| 19" Полка, шир. 450мм, макс.нагр. 80кг, RAL7035,перфор-ная                                               | DFS14845-C   |
| 19" ПЦУ, 9xSchuko,профиль алюм. 1U, 3м-кабель, RAL7035                                                   | IU070114-3   |
| 19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035<br>2m-connector cable, RAL7035              | IU070113     |
| 19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU<br>ALU Profil                                       | Q7070114-A   |
| 19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U<br>2m-cable, Black, ALU                           | Q7070113-A   |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                              | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                    |              |
| Монтажный комплект, М6, квадр.гайки, болты, шайбы, по 50 шт.                                                                                          | DSSRA050     |
| 19" монтажная пластина, 14U, листовая сталь, с перфорацией<br>включая винты и клетевые гайки                                                          | DMP1914      |
| Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком<br>дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания | DTLIGHT01    |
| Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит.<br>Metal-Chassis, 19"                                                                    | QLGSW2457    |
| TOOLLESS LINE 19" патч-панель пустая, 24 мод, 1 юнит, RAL7035<br>Light grey, patchcord lock down                                                      | HSER0240GS   |