


Технический паспорт изделия : DTT478080B

Серверный шкаф S-RACK, Ш800 В2232 Г800 19" 47U

нагрузка 800 кг, передняя дверца, перфорированная, во всю ширину, задняя дверца, перфорированная, двустворчатая, RAL9005 — черный



SCHRACK-Info

Server cabinets are mainly used in data centers and server rooms where an increased load is required and heavy installations such as servers, UPS, etc., have to be installed.

- **Material thickness:**
 - Top and bottom chassis: 1.5mm
 - Corner profile: 1.2mm
 - Rails: 1.5mm
 - Front metal door perforated, full width: 80%
 - Rear door perforated double-wing: 80%
 - Side panel: 0.8mm
- **Colour:**
 - RAL9005 (black)
- **Height:** 47U
- **Width:** 800mm
- **Depth:** 800mm
- **Maximum load:** with even distribution: 800kg
- **Degree of protection:** IP20

- **Dismountability:** The individual parts of the cabinet are screwed. The enclosure is delivered assembled and can be partially or completely disassembled for transport to places that are difficult to access.
- **Frontdoor:** Metal door perforated full width including comfort swing handle with lock and keys. A conversion kit for half cylinders (DTZLOCK02) is optionally available. External hinge system allows door opening angle of up to 180°. Door hinged on the right. Conversion to left hinged door is possible.
- **Side and back doors:** Removable side and back doors with lock and keys.
- **Cable entry options:** In roof and floor. Fitted with plastic blank covers. The floor also accommodates a large break-out blank plate which can be easily removed for cable entry. Brush entry DTBB optionally available.
- **Cooling:** Passive cooling through heat exchange with the outside area. Ventilation slots on the roof are prepared for cooling. Active cooling through optional DTLT fan units.
- **Rails:** 19" rails (4 pieces), depth adjustable, U markings included
- **Accessories:** Numerous accessories (base sets, fans, shelves, cable management, doors, etc.) available
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Levelling Feet:** Levelling Feet are included
- **Included mounting material:** 16 pieces cage nuts, screws and washers
- **Delivery:** Enclosure is delivered fully assembled on a throw-away pallet.

Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.232,00
Глубина нетто (мм)	800,00
Вес нетто (кг)	96,60
EAN-код	9004840888348
мин. температура окружающей среды (°C)	5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
МЕ (1 единица 44,45 мм)	47
Цвет	RAL 9005 (черный)
Степень защиты	IP20
Максимальная нагрузка (кг)	800
Серия	S-RACK

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Серверный шкаф S-RACK, Ш800 В2232 Г800 19" 47U нагрузка 800 кг, передняя дверца, перфорированная, во всю ширину, задняя дверца, перфорированная, двустворчатая, RAL9005 — черный	DTT478080B

опциональные принадлежности

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Комплект основания В=100 для шкафа S-RACK Ш=800, Г=800, RAL9005 черный	DTOT10808B
Вентиляционный блок, верхний, 2 вентилятор, для шкафа S-RACK, аналоговый термостат, RAL9005 Монтаж снаружи шкафа, для отдельно стоящих и настенных шкафов	DTLRO2A-B
Вентиляционный блок, верхний, 4 вентилятора, для отдельно стоящего шкафа S-RACK, цифровой термостат RAL9005, Монтаж внутри шкафа	DTLRO4D-B
Вентиляционный блок, верхний, 4 вентилятора, для отдельно стоящего шкафа S-RACK, аналоговый термостат RAL9005, Монтаж внутри шкафа	DTLRO4A-B
Вставная щетка для верхней/нижней части отдельно стоящего шкафа S-RACK 70x316 мм, монтируется на место двух заглушек	DTZBRUSH02
Вставная щетка для верхней/нижней части отдельно стоящего шкафа S-RACK 70x500 мм, монтируется на место трех заглушек	DTZBRUSH03
Комплект переоборудования поворотной ручки для полуцилиндрического замка Отдельно стоящий шкаф S-RACK	DTZLOCK02
Комплект для соединения стоек DT, Г= 800 мм и 1000 мм, черный RAL9005 1 комплект = 2 крышки (для верхней и нижней секции) + 8 винтов 6,3 x 12	DTRA0800-B
Стационарная полка 19", нагрузка до 50 кг, Г=570 мм, 1U, RAL9005 4-точечное крепление	DTFF1570-B
Стационарная полка 19", 1U, нагрузка до 50 кг, Г=450 мм, низкопрофильная 4-точечное крепление, RAL9005	DTFL1450-B
Кабельная панель 19", 1U, 5 металлических колец, 63 мм, RAL9005	DTBC105R-B
Кабельная панель 19", 1U, 5 металлических колец, 130 мм, RAL9005	DTBC105RGB
Монтажный комплект 19" М6, винты 50 шт., гайки 20 шт., шайбы 20 шт.	DTSRA050
Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания	DTLIGHT01
Комплект вертикальных кабельных органайзеров, металл, для шкафа S-RACK, 47U 1КП = 2 шт., черный RAL9005	DTKV47MS-B
Комплект для заземления 19", 1U, 10 точек заземления 4 шт., провода диаметром 4 мм, длиной 40 см, цвет желтый/зеленый, с винтами и закладными гайками	DTRE0001
коммут.панель, 19", незаполн., на 24 мод. (SFA)(SFB), 1U, RAL9005 Black, single-piece design, patchcord lock down	HSER0240SP
19" ПЦУ, 9xSchuko, профиль алюм. 1U, 3м-кабель, RAL7035	IU070114-3
19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035	IU070113

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит. Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457