

Технический паспорт изделия : ESL820823-

Боллард ALVA 940/ 170 OP 180° 600 лм 840 DALI IP65 IK10

Рассеиватель: опаловый, графитовый серый, защищен от морского воздуха, грязеотталкивающий благодаря порошковому покрытию с эффектом лотоса



Технические данные

Высота нетто (мм)	940,00
диаметр нетто (мм)	170,00
Вес нетто (кг)	7,96
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Ландшафтный светильник
Монтаж	Напольный монтаж
Цвет	Графит
Угол освещения (°)	283
Рабочее напряжение AC (V)	200-240
System efficiency (lm/W)	37
Мощность (W)	17
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	1

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	630
Срок эксплуатации	70.000h (L80B50)
С регулируемой яркостью	DALI да
Класс защиты	1
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	170x940

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Боллард ALVA 940/170 OP 180° 600 лм 840 DALI IP65 IK10

Рассеиватель: опаловый, графитовый серый, защищен от морского воздуха, грязеотталкивающий благодаря порошковому покрытию с эффектом лотоса ESL820823