

Вставка диммера 3-350VA, рег.ярк.свет., вкл.крышку VISIO S 55

В исполнении «КУБИЧЕСКИЙ» VISIO S 55 дополняется 1-местной рамкой EV105301-- , 2-местной EV105302-- , 3-местной EV105303-- ; в исполнении «КЛАССИЧЕСКИЙ» VISIO S 50 нужно использовать специальную рамку 55 мм 1-местную (EV105021--), 2-местную (EV105022--) или 3-местную (EV105023--).



Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.

Технические данные

Ширина нетто (мм)	71,00
Высота нетто (мм)	71,00
Глубина нетто (мм)	42,00
Вес нетто (кг)	0,07
Серия	VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Product typ	Dimmer
Dimmertyp	Leading edge dimmer

Технические данные - Продолжение

Load type	Ohmic Capacitive
Dimmable illuminants	Low voltage halogen lamp with electronic transformer Dimmable 230V LED lamp Incandescent lamp High voltage halogen lamp
Power range	3-350 W/VA
Рабочее напряжение AC (V)	230
Монтаж	Винты и захваты
Тип крепления	Flush-mounted
Operating temperature	0°C to +35°C
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Вид подключения	Terminal Block
Connection clamps	according to EN 60669-1
Allowed cables	Flexible with end splice Flexible Stiff
Allowed cross-section (mm²)	1,5 und 2,5
Материал	Оцинкованная сталь АБС
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	71 x 71 x 42
Установка глубины (мм)	35

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Вставка диммера 3-350VA, рег. ярк. свет., вкл. крышку VISIO S 55 В исполнении «КУБИЧЕСКИЙ» VISIO S 55 дополняется 1-местной рамкой EV105301-- , 2-местной EV105302-- , 3-местной EV105303-- ; в исполнении «КЛАССИЧЕСКИЙ» VISIO S 50 нужно использовать специальную рамку 55 мм 1-местную (EV105021--), 2-местную (EV105022--) или 3-местную (EV105023--).	EV103325