

Технический паспорт изделия : EV121362--

Двойная штыревая розетка 2x2P+E, 45°, пружинные клеммы, цвет

серебристый VISIO S 55 (55x55), пружинные клеммы, цвет серебристый



Технические данные

Длина нетто (мм)	70,00
Ширина нетто (мм)	70,00
Высота нетто (мм)	41,00
Вес нетто (кг)	0,11
Серия	VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Product typ	Shockproof socket
Рабочее напряжение AC (V)	230
Номинальный ток (A)	16
Монтаж	Винты и захваты
Тип крепления	Flush-mounted
Степень защиты	IP20
Цвет	серебристый
Вид подключения	Клемма штепсельного типа
Connection clamps	according to EN 60884-1
Allowed cables	Stiff
Allowed cross-section (mm²)	1,5 und 2,5

Технические данные - Продолжение

Материал	Оцинкованная сталь
	латунь
	Пластмасса
	АБС
	Медь
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	125x85x50
Установка глубины (мм)	30

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Двойная штыревая розетка 2x2P+E, 45°, пружинные клеммы, цвет
серебристый VISIO S 55 (55x55), пружинные клеммы, цвет серебристый

EV121362