

Технический паспорт изделия : EV131362--

Штек.компакт.розет.2х2Р+E, угол повор.45°, пруж.зажимы, чер.

VISIO S 55 (55x55), Номинальный ток 16А, Вид подключения Клемма штепсельного типа, черный



Технические данные

Длина нетто (мм)	70,00
Ширина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	43,00
Вес нетто (кг)	0,11
Серия	VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Product typ	Shockproof socket
Рабочее напряжение AC (V)	230
Номинальный ток (A)	16
Монтаж	Винты и захваты
Тип крепления	Flush-mounted
Степень защиты	IP20
Цвет	черный
Вид подключения	Клемма штепсельного типа
Connection clamps	according to EN 60884-1
Allowed cables	Stiff

Технические данные - Продолжение

Allowed cross-section (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	Оцинкованная сталь латунь Пластмасса АБС Медь
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	125x85x50
Установка глубины (мм)	30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Штек.компакт.розет.2х2Р+Е, угол повор.45°, пруж.зажимы, чер. VISIO S 55 (55х55), Номинальный ток 16А, Вид подключения Клемма штепсельного типа, черный	EV131362
опциональные принадлежности	
Одноместная рамка, конструкция «КУБИЧЕСКИЙ», чер. VISIO S 55 (55х55), АБС, ROHS, черный	EV135301
Двухместная рамка, конструкция «КУБИЧЕСКИЙ», чер. VISIO S 55 (55х55), АБС, ROHS, черный	EV135302
Трехместная рамка, конструкция «КУБИЧЕСКИЙ», чер. VISIO S 55 (55х55), АБС, ROHS, черный	EV135303
Четырехместная рамка, конструкция «КУБИЧЕСКИЙ», чер. VISIO S 55 (55х55), АБС, ROHS, черный	EV135304
Пятиместная рамка, конструкция «КУБИЧЕСКИЙ», чер. VISIO S 55 (55х55), АБС, ROHS, черный	EV135305