


Технический паспорт изделия : H5GLY10K0Y

Патч кабель RJ45, экранированный, Кат.5е, ПВХ, желтый, 10,0м.



SCHRACK Info

Patchcords for generic, structured network cabling systems. Support all applications requiring Class D (e.g. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) as well as VoIP, PoE.

Patchcord with moulded boot in matching cable color. Pin assignment 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 and IEC 61156-5.



Технические данные

Категория	Cat.5e
Cable construction	4x2xAWG26/7
Экран кабеля	SF/UTP
Коммутация	1:1
Скорость передачи	up to Gigabit Ethernet
Количество пар	4
Экранирование	экранированный
Оболочка кабеля	ПВХ
Функция света	Без светодиода
диаметр нетто (мм)	5,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	0,33
Цвет	желтый
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60
RoHS	соответствует
Длина (м) (м)	10,0
Ширина нетто (мм)	210,00
Высота нетто (мм)	160,00
Connector standard	EN 60603-7
Connector type	RJ45 with 360° shielding
Pin assignment	EIA/TIA 568B 1:1
Упаковка	Single packed in polybag with label

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Патч кабель RJ45, экранированный, Кат.5е, ПВХ, желтый, 10,0м.			H5GLY10K0Y
опциональные принадлежности			
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Кат. 5е			HSEMRJ5GWS
19" Патч-панель 24xRJ45, экранир, Кат.5е, 1 юнит, RAL7035			HSEMG245GS
Light grey			
F/UTP кабель, Кат.5е, 4x2хAWG24/1, PVC,син., упаковка	75	17	HSEKF424P1
F/UTP кабель, Кат.5е, 4x2хAWG24/1, LSOH,син., упаковка	75	17	HSEKF424H1
SF/UTP кабель, Кат.5е, 4x2хAWG24/1, PVC,син.	75	23	HSKS424PP5
Катушка 500m			