


Технический паспорт изделия : H5ULY10K0Y

Патч кабель RJ45 неэкранированный, Кат.5е, ПВХ, желтый, 10, 0м.



SCHRACK Info

Patchcords for generic, structured network cabling systems. Support all applications requiring Class D (e.g. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) as well as VoIP, PoE.

Patchcord with moulded boot in matching cable color. Pin assignment 1:1.
ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 and IEC 61156-5.



Технические данные

Категория	Cat.5e
Cable construction	4x2xAWG24/7
Экран кабеля	U/UTP
Коммутация	1:1
Скорость передачи	up to Gigabit Ethernet
Количество пар	4
Экранирование	неэкранированный
Оболочка кабеля	ПВХ

Технические данные - Продолжение

Функция света	Без светодиода
Вес нетто (кг)	0,35
Цвет	желтый
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60
RoHS	соответствует
Длина (м) (м)	10,0
Ширина нетто (мм)	230,00
Высота нетто (мм)	170,00
Connector standard	EN 60603-7
Connector type	RJ45 unshielded
Pin assignment	EIA/TIA 568B 1:1
Упаковка	Single packed in polybag with label

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Патч кабель RJ45 неэкранированный, Кат.5е, ПВХ, желтый, 10,0м.			H5ULY10K0Y
опциональные принадлежности			
TOOLLESS LINE модуль RJ45 неэкранированный, Кат. 5е			HSEMRJ5UWS
19" Патч-панель 24xRJ45, UTP, Кат.5е, 1 юнит, RAL7035			HSERU245GF
Light grey			
Коммуникац.розетка, 2xRJ45, UTP, Кат.5е, 80*80мм, RAL9010			HSEDU2UW5F
Pure white			
U/UTP кабель, Кат.5е, 4x2xAWG24/1, PVC, син., упаковка	69	15	HSEKU424P1
U/UTP кабель, Кат.5е, 4x2xAWG24/1, PVC, серый	69	15	HSEKU424P0
U/UTP кабель, Кат.5е, 4x2xAWG24/1, LS0H, син.	69	15	HSEKU424H1