

Технический паспорт изделия : H6USG07K0G

LED Патч кабель RJ45, неэкранир, Кат.6, LS0H, серый, 7,0м.



SCHRACK-Info

Patchcords for generic, structured network cabling systems. Support all applications requiring Class D to Class E (e.g. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) as well as VoIP, PoE. On the RJ45 connector of the LED patchcord, there are two contacts for the Patchfinder tool. By connecting the Patchfinder to the contacts, the boots at both ends of the LED patchcord start to light. Thus the patching is easily identified. During Light-functionality, Data-transmission remains stable and is not affected. Pin assignment 1:1.

Технические данные

Категория	Cat.6
Cable construction	4x2xAWG24/7
Экран кабеля	U/UTP
Коммутация	1:1
Скорость передачи	up to Gigabit Ethernet
Количество пар	4 + 1
Экранирование	неэкранированный
Оболочка кабеля	LS0H
Функция света	Со светодиодом
Вес нетто (кг)	0,02
Цвет	серый

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	50
RoHS	соответствует
Длина (м) (м)	7,0
Connector standard	EN 60603-7
Connector type	RJ45 unshielded
Pin assignment	EIA/TIA 568B 1:1

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
LED Патч кабель RJ45, неэкранир, Кат.6, LS0H, серый, 7,0м.			H6USG07K0G
опциональные принадлежности			
LED-датчик Pro для LED-патчкорды, CPZLWLA2 с аккумуляторной батареей и зарядным USB-кабелем			HLEDTOOL1
Инструмент для поиска, источник света для LED патч кабелей			HLEDTOOL
TOOLLESS LINE модуль RJ45 неэкранир, Кат.6			HSEMRJ6UWS
19" Патч-панель 24xRJ45, UTP, Кат.6, неэкран, 1 юнит, RAL7035 Light grey			HSERU246GV
Кабель U/UTP кат.6, 4x2xAWG24/1, 300МГц, LS0H B2ca-s1a,d1,a1 синий, барабан 500м	68	19	HSKU423BP5
U/UTP Кабель Кат.6, 4x2xAWG24/1, 300МГц, ПВХ, Еса, цвет - синий, коробка	69	18	HSEKU423P4