

Технический паспорт изделия : H6UTG02K0G

Соединительный шнур RJ45, неэкранированный, кат. 6а,



Технические данные

Категория	Cat.6A
Cable construction	4x2xAWG26/7
Экран кабеля	U/UTP
Материал проводников	Многожильный провод AWG 26/7 (0,457mm)
Коммутация	1:1
Скорость передачи	10Gbit
Количество пар	4
Экранирование	неэкранированный
Оболочка кабеля	LS0H
Функция света	Без светодиода
Цветовая идентификация	Цветные клеммы
Вес нетто (кг)	0,08
Цвет	серый
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60

Технические данные - Продолжение

Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +60
Температурный диапазон установки (°C) (°C)	+0 to +50
Сопротивление (Ohm) (Ohm)	100 ± 5
Сопротивление изоляции (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Задержка (ns/m) (ns/m)	≤ 427ns/100m
Voltage proof - contact-contact (V)	500V DC
RoHS	соответствует
Сопротивление петли (Ω/km) (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	yes
Длина (м) (м)	2,0
Ширина нетто (мм)	240,00
Высота нетто (мм)	200,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Соединительный шнур RJ45, неэкранированный, кат. 6а,	H6UTG02K0G
опциональные принадлежности	
fixLink SL RJ45 небронир. Кат.6а AWG 24-22 PoE+ PU: 1 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
fixLink SL RJ45 небронир. Кат.6а AWG 24-22 PoE+ PU: 24 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2