

Технический паспорт изделия : H6UTG30K0G

Соединительный шнур RJ45, неэкранированный, кат. 6а,



Технические данные

Категория	Cat.6A
Cable construction	4x2xAWG26/7
Экран кабеля	U/UTP
Материал проводников	Многожильный провод AWG 26/7 (0,457mm)
Коммутация	1:1
Скорость передачи	10Gbit
Количество пар	4
Экранирование	неэкранированный
Оболочка кабеля	LS0H
Функция света	Без светодиода
Цветовая идентификация	Цветные клеммы
Вес нетто (кг)	0,99
Цвет	серый
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60

Технические данные - Продолжение

Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +60
Температурный диапазон установки (°C) (°C)	+0 to +50
Сопротивление (Ohm) (Ohm)	100 ± 5
Сопротивление изоляции (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Задержка (ns/m) (ns/m)	≤ 427ns/100m
Voltage proof - contact-contact (V)	500V DC
RoHS	соответствует
Сопротивление петли (Ω/km) (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	yes
Длина (м) (м)	30,0

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Соединительный шнур RJ45, неэкранированный, кат. 6а,	H6UTG30K0G
опциональные принадлежности	
fixLink SL RJ45 небронир. Кат.6а AWG 24-22 PoE+ PU: 1 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
fixLink SL RJ45 небронир. Кат.6а AWG 24-22 PoE+ PU: 24 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2