

Технический паспорт изделия : HEKFPZBT04

ОВО/Askermann Крепежная пластина для 3х для подпольной

системы никелированный, ABG00016



Технические данные

Вес нетто (кг)	0,06
EAN-код	4055516011657
необязующая рекомендация цены	3,60
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	70

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ОВО/Askermann Крепежная пластина для 3х для подпольной системы никелированный, ABG00016	HEKFPZBT04
опциональные принадлежности	
Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB, 4PPoE 100 Вт, SFB 24 шт. в упаковке	HSEMRJ6GS2
Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB, 4PPoE 100 Вт, SFB	HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Кат.6а, 10Гб (SFB)	HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6а, ISO/IEC 11801 AMD2 (SFA)	HSEMRJ6GWA
fixLink SL RJ45 небронир. Кат.6а AWG 24-22 PoE+ PU: 24 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2
fixLink SL RJ45 небронир. Кат.6а AWG 24-22 PoE+ PU: 1 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
TOOLLESS LINE модуль RJ45 неэкранир, Кат.6	HSEMRJ6UWS