

Технический паспорт изделия : HLP09D002E

Опт.пигтейл SC/APC, 9/ 125µм OS2, 2, 0м, с пол., желтый, 4шт.

CLASSIC



Технические данные

Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	15,00
Вес нетто (кг)	0,04
Волокно	9/125µм OS2 одномодовое
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Продукт	Гибкий проводник
Options	Set of 4
Длина (мм)	2000

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Опт.пигтейл SC/APC,9/125µм OS2,2,0м,с пол.,желтый,4шт. CLASSIC	HLP09D002E
опциональные принадлежности	
Оптовол. Соедин.SC/APC-Duplex, пластик, OS2, керамич., флан. зеленый, КЛАССИЧЕСКИЙ	HSELSK09DP
ФО кассета сращивания без крышки, без органайзера, составная, цвет белый	HSELSZSK01
ФО держатель кассеты сращивания на 6 волокон, цвет черный, для HSELSZSK01	HSELSZSK02
Держатель для защиты оптических сплайсов для 12 устройств защиты от термоусадки (HELSP0001x) черный, подходит для кассеты для сплайсов HSELSZSK01	HSELSZSK05
ФО крышка для кассета сращивания, цвет белый, для HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
19" соединит.бокс,пустой, для 12 SC-Duplex адаптеров, 1юн. PREMIUM	HSELS240CG
19" соединит.бокс,пустой, для 24-х SC-Duplex адаптеров, 1юн. PREMIUM	HSELS480CG
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010