



Технический паспорт изделия : HLP09L002V

FO Пигтейл LC, 9/ 125мкм OS2, 2.0м, 12 шт., PREMIUM Кл. В

ЦВЕТН.



OS2

Технические данные

Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	15,00
Вес нетто (кг)	0,12
Connector standard	IEC 61754-20
Connector type	LC
Волокно	9/125мкм OS2 одномодовое
Insertion loss typical (дБ)	0,12
Return loss typical (дБ)	≥ 50
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Продукт	Гибкий проводник
Options	Set of 12
Длина (мм)	2000
Max. strip length (мм)	1000

Технические данные - Продолжение

Primary coating (µm)	250
Secondary coating (µm)	900
Conductor color (Set of 12) / IEC 60304	red, green, yellow, white, grey, brown, violet, turquoise, black, orange, pink
Fiber standard	IEC 60793-2-50
Plug color	blue
Ferrule diameter (мм)	1,25
Plugging cycles	500
Tensile strength (N)	5
Стандарт	IEC 61753-1

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FO Пигтейл LC, 9/125мкм OS2, 2.0м, 12 шт., PREMIUM Кл. В цветн.	HLP09L002V
опциональные принадлежности	
Оптоволоконная муфта LC-Duplex, Singlemode, пластиковая	HMO1000056
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
FO кассета сращивания без крышки, без органайзера, составная, цвет белый	HSELSZSK01
FO держатель кассеты сращивания на 6 волокон, цвет черный, для HSELSZSK01	HSELSZSK02
Держатель для защиты оптических сплайсов для 12 устройств защиты от термоусадки (HELSP0001x) черный, подходит для кассеты для сплайсов HSELSZSK01	HSELSZSK05
FO крышка для кассета сращивания, цвет белый, для HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
19" соединит.бокс, пустой, для 12 LC-Duplex адаптеров, 1 юн. PREMIUM	HSELS240LG
19" соединит.бокс, пустой, для 24-х LC-Duplex адаптеров, 1 юн. PREMIUM	HSELS480LG