

Технический паспорт изделия : HSATS508EE

Спутник.мультисвитч, 5вх., 8вых., для Quattro + Quad LNB

Блок питания 12В 1,6А



SCHRACK-Info

Мультисвитч HSATS508EE серии 5 с регулировкой затухания сигнала – это устройство со встроенными высокочастотными компонентами и надежной механической конструкцией, продуманное изделие с отличным соотношением цены и производительности.

Из его конструкции намеренно удалены ненужные элементы управления, индикаторы и кнопки.

Благодаря использованию активных модулей устройства этой серии стабильно обеспечивают достаточную мощность сигнала.

Мультисвитч HSATS508EE серии 5 совместим с конвертерами Quattro и Quad.

- DVBT2
- Источник питания: 12 В
- Опора LNB: Quattro / Quad
- порты: Позолоченные F-разъемы
- Быстрая установка

Технические данные

Длина нетто (мм)	173,00
Ширина нетто (мм)	128,00
Высота нетто (мм)	54,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	0,65
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	50

Datei Tabelle: Спутник.мультисвитч, 5вх., 8вых., для Quattro + Quad LNB

Artikelnummer		HSATS508EE	HSATS516EE
Nummer Eingänge	SAT/IF	4 (F)	4 (F)
	Terr.	1 (F)	1 (F)
Ausgänge		8	16
		(F)	(F)
terr. Verstärker 47 - 862MHz (Attenuator 0 dB... -15dB)		ja	ja
Auswahl LNB/Polarität		18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V	
Frequenzbereich	SAT/IF	950 - 2200MHz	950 - 2200MHz
	Terr.	47 - 862MHz	47 - 862MHz
Verlust über Teilnehmerausgänge (dB)	SAT/IF @ 950MHz	0dB	-1 dB
	SAT/IF @ 2150MHz	8dB	7dB
	terr. Rec./Out 1-8	8dB	8dB
	+/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16		8dB
Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von	terr. Rec./Out 17-24		
	terr. Rec./Out 24-32		

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Спутник.мультисвич, 5вх., 8вых., для Quattro + Quad LNB Блок питания 12В 1,6А	HSATS508EE
опциональные принадлежности	
SAT LNB Quattro для подключения к мультисвичу, подача 40 мм	HSATLSA--A
SAT розетка, FM/CATV/SAT, ClassA, рамка+накл.коробка,9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD3M
SAT розетка, FM/CATV/2xSAT, ClassA, рамка+накл.коробка,9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD4M
SAT корпус, сталь,перф. монт.плита,3-точеч.,Ш400хВ400хГ200 RAL7035	HSATG442M
SAT корпус, сталь,перф. монт.плита,3-точеч.,Ш600хВ600хГ200 RAL7035	HSATG662M
DIGI-SAT 3050 Соax Коаксиальный кабель 75 Ом, 1,02/4,6/7,2, 105 дБ, LSOH, B2ca s1b, d1, a1 класс A++, белый, тройная экранирующая оболочка, катушка 500	XC1612023
DIGI-SAT3040 коакс.75Ом, 1,02/4,6/6,8,110dB,кл. А,ПВХ,бел.,Sp Class A, white, triple shielding, Spool 100m	XC1609801
DIGI-SAT 3010 кабель коаксиальный, 75 Ohm, ПВХ бел., 100m Class A, white, double shielding, Spool 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3030 кабель коаксиальный, 75 Ohm, ПВХ бел., 100m Class A, white, triple shielding, Spool 100m	XC1609901
DIGI-SAT 3010 кабель коаксиальный, 75 Ohm, ПВХ бел., 100m Class A, white, double shielding, Spool 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3000 кабель коаксиальный, 75 Ohm, ПВХ бел., 100m Class A, white, double shielding, Spool 100m	XC1608901
DIGI-SAT 3011 кабель коаксиальный, 75 Ohm, ПЭ черн., 100m Class A, black, double shielding, Spool 100m	XC1601501