

Технический паспорт изделия : HSATWT50S-

# SAT Mast Bracket Set 50 cm, mast tubes D=38-60 мм, steel

hot-galvanized, two-part



## SCHRACK-Info

Hot-dip galvanized steel wall bracket, 2-part, for the securely attaching a mast tube with a diameter of Ø 38 to 60mm to the wall. Wall distance: 150mm, adjustable by 10cm. Mast tube not included.

### TECHNICAL DATA

- Material: Quality steel
- Struts : Flat profile 30 x 5mm
- Surface: hot-dip galvanizing approx. 80
- Wall distance: 500mm, adjustable up to 10cm
- twist-proof: with 2x twist-proof claws
- consisting of: 1x bipod and 1x tripod holder
- suitable for mast tubes : Ø 38 to 60mm

## Технические данные

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Длина нетто (мм)                        | 520,00 |
| Ширина нетто (мм)                       | 560,00 |
| Высота нетто (мм)                       | 50,00  |
| Вес нетто (кг)                          | 3,90   |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -40    |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 60     |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                             | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SAT Mast Bracket Set 50 см, mast tubes D=38-60 мм, steel<br>hot-galvanized, two-part | HSATWT50S    |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                   |              |
| SAT стойка, длина=2000мм, DM=50мм, 1.5мм горячеоцинк. сталь                          | HSATMM20S    |
| SAT стойка, длина=2000мм, DM=60мм, 2.0мм горячеоцинк. сталь                          | HSATMM20S6   |
| SAT стойка, длина=3000мм, DM=50мм, 2.0мм горячеоцинк. сталь                          | HSATMM30S    |
| SAT стойка, длина=3000мм, DM=60мм, 2.0мм горячеоцинк. сталь                          | HSATMM30S6   |