

Технический паспорт изделия: HSED02UB2F

TOOLLESS LINE пустая коммун.розетка, 2мод, 80*80мм, RAL9010



Технические данные

Вес нетто (кг)	0,08
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Формат Schrack	SFA and SFB
Монтаж	Кабельный канал Скрытый монтаж Напольная коробка Наружный монтаж
Порты	2
Цвет	RAL 1013
Степень защиты	IP20

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
TOOLLESS LINE пустая коммун.розетка, 2мод, 80*80мм, RAL9010	HSED02UB2F
опциональные принадлежности	
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6а, ISO/IEC 11801 AMD2 (SFA)	HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6, Кл.Еа, 10Гб (SFA)	HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Класс E	HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Кат. 5е	HSEMRJ5GWS
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Кат.6а, 10Гб (SFB)	HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Кат.6	HSEMRJ6GBS
TOOLLESS LINE модуль RJ45 неэкранир, Кат.6	HSEMRJ6UWS
TOOLLESS LINE модуль RJ45 неэкранированный, Кат. 5е	HSEMRJ5UWS
TOOLLESS LINE Модуль разъема RJ45-RJ45, экранированный, Кат.6	HSEMRKRGWS
TOOLLESS LINE Модуль коаксиального соединителя F-F	HSEMRKFFWS
TOOLLESS LINE модуль для оптич.разъем. LC-Duplex/SC-Simplex	HSEMRLLLWS