


Технический паспорт изделия : HSELS049DR

Оптовол.разветв.короб.д.DIN-рейки, 4вол., SC/APC, 9/ 125мкм OS2

RAL7035, с пигтейлами, муфтами, CLASSIC



Технические данные

Ширина нетто (мм)	126,00
Высота нетто (мм)	35,20
Глубина нетто (мм)	155,65
Вес нетто (кг)	0,59
Волокно	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Insertion loss typical (дБ)	≤0,2
Return loss typical (дБ)	≥50
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Количество волокон	4
Муфта	SC/APC

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптовол.разветв.короб.д.DIN-рейки,4вол.,SC/APC,9/125мкм OS2 RAL7035, с пигтейлами, муфтами, CLASSIC	HELS049DR
опциональные принадлежности	
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
Инструмент для очистки оптич. коннекторов SC, ST, FC и E2000 Подходит для разъемов UPC и APC. Более 1000 циклов очистки.	HELSZT002
Оптич.измер.мощ. с встроен.лазер. источ. видим.света (VFL) и Тестирование медного кабеля RJ45. ВНИМАНИЕ: Это изделие относится к лазерным приборам 2 класса. Не смотреть непосредственно в лазерный луч. Всегда держите порт VFL закрытым, если он не используется. При работе с волоконно-оптическими системами рекомендуется использовать защитные очки для работы с лазером.	HELSZT003
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный SC/APC / SC/APC, 9/125 мкм OS2, LS0H-3 желтый, 2,0 м	HLP29DD02F
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный SC/APC / SC/APC, 9/125 мкм OS2, LS0H-3 желтый, 5,0 м	HLP29DD05F
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный LC/APC / SC/APC, 9/125 мкм OS2, LS0H-3 желтый, 2,0 м	HLP29MD02F
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный LC/APC / SC/APC, 9/125 мкм OS2, LS0H-3 желтый, 5,0 м	HLP29MD05F