

Технический паспорт изделия : HSELS085LR

Оптическая соединительная коробка для DIN-рейки, 8 волокон, RAL7035, с кабельными выводами, муфтами



Технические данные

Ширина нетто (мм)	126,00
Высота нетто (мм)	35,20
Глубина нетто (мм)	155,65
Вес нетто (кг)	0,59
Insertion loss typical (дБ)	≤0,2
Return loss typical (дБ)	≥35
Волокно (l)	50/125мкм OM2 многомодовое
Количество волокон	8
Муфта	LC

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптическая соединительная коробка для DIN-рейки, 8 волокон, RAL7035, с кабельными выводами, муфтами	HSELS085LR
опциональные принадлежности	
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
Оптический патч-корд Duplex LC/LC, 50/125µm OM2, оранжевый, 2м	HLP25LL02F
Оптический патч-корд Duplex LC/LC, 50/125µm OM2, оранжевый, 5м	HLP25LL05F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC, 50/125µm OM2, оранжевый, 2м	HLP25LC02F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC, 50/125µm OM2, оранжевый, 5м	HLP25LC05F
Оптический патч-корд Duplex LC/ST, 50/125µm OM2, оранжевый, 2м	HLP25LT02F
Оптический патч-корд Duplex LC/ST, 50/125µm OM2, оранжевый, 5м	HLP25LT05F