

Технический паспорт изделия : HSELS12SLL

Оптическая соединительная коробка, 12 волокон, LC,

50/125 мкм OM5, 19", 1U, класс В в соответствии со стандартами IEC 61753-1, RAL7035, выдвижная, короткие гибкие выводы вставлены и подготовлены к соединению



SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-61

Технические данные

Технические данные - Продолжение

Ширина нетто (мм)	482,50
Высота нетто (мм)	43,60
Глубина нетто (мм)	211,50
Вес нетто (кг)	2,70
Волокно	50/125 OM5 Multimode
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Количество волокон	12
Муфта	LC

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптическая соединительная коробка, 12 волокон, LC, 50/125 мкм OM5, 19", 1U, класс В в соответствии со стандартами IEC 61753-1, RAL7035, выдвижная, короткие гибкие выводы вставлены и подготовлены к соединению	HSLS12SLL
опциональные принадлежности	
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
Инструмент для очистки оптических коннекторов LC и MU Подходит для разъемов UPC и APC. Более 1000 циклов очистки.	HSLSZT001
Оптич.измер.мощ. с встроен.лазер. источ. видим.света (VFL) и Тестирование медного кабеля RJ45. ВНИМАНИЕ: Это изделие относится к лазерным приборам 2 класса. Не смотреть непосредственно в лазерный луч. Всегда держите порт VFL закрытым, если он не используется. При работе с волоконно-оптическими системами рекомендуется использовать защитные очки для работы с лазером.	HSLSZT003
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный LC/LC, 50/125 мкм OM5, LSOH-3, 1,0 м Цвет: Лаймово-зеленый	HLP2SLL01F
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный LC/LC, 50/125 мкм OM5, LSOH-3, 2,0 м Цвет: Лаймово-зеленый	HLP2SLL02F
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный LC/LC, 50/125 мкм OM5, LSOH-3, 3,0 м Цвет: Лаймово-зеленый	HLP2SLL03F
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный LC/LC, 50/125 мкм OM5, LSOH-3, 5,0 м Цвет: Лаймово-зеленый	HLP2SLL05F