



Технический паспорт изделия : HSELS12SLP

Оптовол.Сплайс-кор., 12вол., LC, 50/125мкм OM5, 19", 1U, кл.С

согласно IEC 61753-1, RAL7035, раздвиж., КЛАССИЧЕСКИЙ



Schrack-Info

These spliceboxes are delivered assembled with already installed couplers and enclosed pigtails (all connectors come with ceramic ferrule).

The spliceboxes are depth-adjustable using the two 19" brackets.

The spliceboxes have one, two or four splice trays depending on the number of fibres with integral splice organisers for shrink-on splice protectors and is designed for up to 4 cable entries, equipped with one M20 cable entry by default.

Blind covers are used to close off unused cable entry ports.

Two versions for up to 48 fibres in a sliding tray design are available:

- with 24 LC-Duplex couplers
- with 24 SC-Duplex couplers
- Material: zinc-coated steel
- Installation: 19", 1U
- Dimensions W x H x D: 483 x 44 x 240mm
- Housing color: RAL7035 Light grey
- Color of couplers (LC and SC): Lime-green
- Dustcovers (LC and SC): Included

Технические данные

Ширина нетто (мм)

480,00

Технические данные - Продолжение

Высота нетто (мм)	44,00
Глубина нетто (мм)	242,00
Вес нетто (кг)	2,53
Волокно	50/125 OM5 Multimode
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Insertion loss typical (дБ)	< 0,2
Return loss typical (дБ)	> 35
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Количество волокон	12

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптовол.Сплайс-кор., 12вол., LC, 50/125мкм OM5, 19", 1U, кл.С согласно IEC 61753-1, RAL7035, раздвиж., КЛАССИЧЕСКИЙ	HSLS12SLP
опциональные принадлежности	
Защитное устройство ОВ срачивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ срачивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
Инструмент для очистки оптических коннекторов LC и MU Подходит для разъемов UPC и APC. Более 1000 циклов очистки.	HSLSZT001
Оптич.измер.мощ. с встроен.лазер. источ. видим.света (VFL) и Тестирование медного кабеля RJ45. ВНИМАНИЕ: Это изделие относится к лазерным приборам 2 класса. Не смотреть непосредственно в лазерный луч. Всегда держите порт VFL закрытым, если он не используется. При работе с волоконно- оптическими системами рекомендуется использовать защитные очки для работы с лазером.	HSLSZT003
Оптовол. Патч-к Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125 мкм OM5, LSOH зеленая лиметта, 0,5 м	HLP2SLL00F
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный LC/LC, 50/125 мкм OM5, LSOH-3, 2,0 м Цвет: Лаймово-зеленый	HLP2SLL02F
Оптоволоконный патч-корд, дуплексный LC/LC, 50/125 мкм OM5, LSOH-3, 5,0 м Цвет: Лаймово-зеленый	HLP2SLL05F