

Технический паспорт изделия : HSELS169CP

Оптовол. блок свар., 16-нит., SC, 9/125µм OS2, подвижн., 19", 1U

acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 SC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Технические данные

Ширина нетто (мм)	480,00
Высота нетто (мм)	44,00
Глубина нетто (мм)	242,00
Вес нетто (кг)	2,53
Волокно	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Insertion loss typical (дБ)	< 0,2
Return loss typical (дБ)	> 50
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Количество волокон	16

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптовол. блок свар., 16-нит., SC, 9/125µm OS2, подвижн., 19", 1 U acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC	HELS169CP
опциональные принадлежности	
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
Инструмент для очистки оптич. коннекторов SC, ST, FC и E2000 Подходит для разъемов UPC и APC. Более 1000 циклов очистки.	HELSZT002
Оптич.измер.мощ. с встроен.лазер. источ. видим.света (VFL) и Тестирование медного кабеля RJ45. ВНИМАНИЕ: Это изделие относится к лазерным приборам 2 класса. Не смотреть непосредственно в лазерный луч. Всегда держите порт VFL закрытым, если он не используется. При работе с волоконно-оптическими системами рекомендуется использовать защитные очки для работы с лазером.	HELSZT003

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Оптический патч-корд Duplex SC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29CC02F
Оптический патч-корд Duplex SC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29CC05F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29LC02F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29LC05F
Оптический патч-корд Duplex ST/SC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29TC02F
Оптический патч-корд Duplex ST/SC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29TC05F
Оптический патч-корд Duplex SC/FC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29CF02F
Оптический патч-корд Duplex SC/FC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29CF05F