


Технический паспорт изделия : HSELS483LP

Оптическая соединительная коробка, 48 волокон, LC, 50/125

стандарт IEC 61753-1, RAL7035, выдвижная



Технические данные

Ширина нетто (мм)	480,00
Высота нетто (мм)	44,00
Глубина нетто (мм)	242,00
Вес нетто (кг)	2,53
Волокно	50/125мкм OM3 многомодовое
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Insertion loss typical (дБ)	< 0,2
Return loss typical (дБ)	> 35
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Количество волокон	48

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптическая соединительная коробка, 48 волокон, LC, 50/125 стандарт IEC 61753-1, RAL7035, выдвижная	HELS483LP
опциональные принадлежности	
Защитное устройство ОВ срачивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ срачивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
Инструмент для очистки оптических коннекторов LC и MU Подходит для разъемов UPC и APC. Более 1000 циклов очистки.	HELSZT001
Оптич.измер.мощ. с встроен.лазер. источ. видим.света (VFL) и Тестирование медного кабеля RJ45. ВНИМАНИЕ: Это изделие относится к лазерным приборам 2 класса. Не смотреть непосредственно в лазерный луч. Всегда держите порт VFL закрытым, если он не используется. При работе с волоконно-оптическими системами рекомендуется использовать защитные очки для работы с лазером.	HELSZT003
Оптический патч-корд Duplex LC/LC,50/125µm OM3, аква, 2м LSOH, aqua	HLP23LL02F
Оптический патч-корд Duplex LC/LC,50/125µm OM3, аква, 5м LSOH, aqua	HLP23LL05F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC,50/125µm OM3, аква, 2м LSOH, aqua	HLP23LC02F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC,50/125µm OM3, аква, 5м LSOH, aqua	HLP23LC05F
Оптический патч-корд Duplex LC/ST,50/125µm OM3, аква, 2м LSOH, aqua	HLP23LT02F
Оптический патч-корд Duplex LC/ST,50/125µm OM3, аква, 5м LSOH, aqua	HLP23LT05F