


Технический паспорт изделия : HSELSK03MR

Соед.оптов.FTTN LC/UPC, дуплек., пласт.корп., OM3, керам.након. без фланца, голубой, пылезащитная шторка, серия CLASSIC



Технические данные

Ширина нетто (мм)	19,00
Высота нетто (мм)	10,00
Вес нетто (кг)	0,01
Волокно	50/125мкм OM3 многомодовое
Цвет	зеленый
Insertion loss typical (дБ)	≤0,2
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	80
Продукт	Муфта

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Соед.оптов. FTTH LC/UPC, дуплек., пласт.корп., OM3, керам.након. без фланца, голубой, пылезащитная шторка, серия CLASSIC	HSELSK03MR
опциональные принадлежности	
Розетка FTTH, настен., Ш80хВ28хГ80 мм, пустая, для 4 волокон RAL9010 чисто-белый, подходит для установки на DIN-рейку	HSELDA40WP
Пигтейл оптоволо. FTTH LC/UPC, 50/125 мкм, OM3, 1,0 м, 4 шт. Легкосъемная оболочка Easy Strip, цветовая маркировка по IEC 60304, серия CLASSIC	HLP03M041P
Оптоволо. Пигтейл LC, 50/125 мкм OM3, 2,0м, Easy Strip, 4 шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP03L042P
Оптоволок. Пигтейл LC, 50/125мкм OM3, 2,0м, Easy Strip, 8шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP03L082P
Оптоволо. Пигтейл LC, 50/125мкм OM3, 2,0м, Easy Strip, 12шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP03L122P