

Технический паспорт изделия: HVSCIBH029

FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 2x9 OS, 331, Cca s1, d1, a1



Технические данные

Количество волокон	2
диаметр нетто (мм)	9,30
Диаметр - центральная труба (мм)	3,30
Вес нетто (кг)	0,10
Подходит	Universal cable
Predicted lifetime	> 30 Years
Оболочка кабеля	LSOH-3
Flame retardancy	Pass
Halogen-free	Ano
Плотность задымления	Pass
Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C)	-30 to +70
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-30 to +70
Pulling tension - Operation (longterm) (N)	2220 N
Pulling tension - Installation (shortterm) (N)	740 N
Bending radii for fibres and tubes (мм)	> 25 mm
Ethernet performance 1GB (м)	Ano
Ethernet performance 10GB (м)	Ano
PMD (ps/km)	< 0,04

Технические данные - Продолжение

Cable Cutt-off-Wavelength (nm)	< 1260
Волокно	9/125мкм OS2 одномодовое

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 2x9 OS,331, Cca s1, d1,a1	HVSCIBH029