

Технический паспорт изделия : HVSCIBH245

FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 24x50 M2, 331, Cca s1, d1, a1



Технические данные

Количество волокон	24
диаметр нетто (мм)	9,30
Диаметр - центральная труба (мм)	3,30
Вес нетто (кг)	0,22
Подходит	Universal cable
Predicted lifetime	> 30 Years
Оболочка кабеля	LSOH-3
Flame retardancy	Pass
Halogen-free	Ano
Плотность задымления	Pass
Temperature range - Transport/storage (°C)	-30 to +70
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-30 to +70
Pulling tension - Operation (longterm) (N)	2220 N
Pulling tension - Installation (shortterm) (N)	740 N
Bending radii for fibres and tubes (мм)	> 25 mm
Ehternet performance 1GB (м)	Ano
Ehternet performance 10GB (м)	Ne
Numerical aperture	0,20

Технические данные - Продолжение

Волокно ()

| 50/125мкм OM2 многомодовое

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 24x50 M2,331,Cca s1,d1,a1	HVSCIBH245