

Гнездо RJ45 не экраниров. кат.5е (SFA)



SCHRACK-Info

TRANSMISSION PERFORMANCE

- Meet all requirements specified in connecting hardware requirement of ANSI/TIA-568-C.2, Category 5e

ELECTRICAL

- Electrical Insulation Resistance: 500M Ω min. 100VDC
- Dielectric Withstanding Voltage : 1000VDC or a.c. Peak Contact to Contact 60Hz for 1 minute

MECHANICAL

- Insertion / Extraction Life: 750 Cycles Minimum
- IDC Wire Gauge: 22 ~ 24 AWG

PHYSICAL

- Housing: High-Impact, Flame-Retardant Plastic, UL 94V-0
- Spring Wire: Phosphor Bronze Alloy Plated with 50 μ -inch of Gold
- IDC: Phosphor Bronze Alloy with 100 μ -inch 100% Sn Alloy



Технические данные

Ширина нетто (мм)	16,90
Высота нетто (мм)	21,90

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Гнездо RJ45 не экраниров. кат.5е (SFA)			HVSMRJ5UWS
опциональные принадлежности			
Обжимной инструмент для HVSMRJ5UWS / HVSMRJ6UWS			HVSTOOL01S
U/UTP кабель, Кат.5е, 4х2хAWG24/1, PVC, син., упаковка	69	15	HSEKU424P1
U/UTP кабель, Кат.5е, 4х2хAWG24/1, PVC, серый	69	15	HSEKU424P0
U/UTP кабель, Кат.5е, 4х2хAWG24/1, LS0H, син.	69	15	HSEKU424H1
TOOLLESS LINE 19" патч-панель пустая, 24 мод, 1 юнит, RAL7035 Light grey, patchcord lock down			HSER0240GS
S4H TOOLLESS LINE адаптер для DIN-рейки, 1 модуль Lightgrey			HSERH010GS
TOOLLESS LINE пустая коммун.розетка, 1 мод, 80*80мм, RAL9010 Pure white			HSED01UW2S
TOOLLESS LINE пустая коммун.розетка, 2 мод, 80*80мм, RAL9010 Pure white			HSED02UW2S