

Технический паспорт изделия : IG009303--

Шкаф для прокладки кабелей, серия J, 1 дверца, размер 1

ребристая поверхность, В=870 Ш=791 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Технические данные

Ширина нетто (мм)	791,00
Высота нетто (мм)	870,00
Глубина нетто (мм)	320,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	19,47
EAN-код	4029155085638
Потеря мощности (W)	-256,54
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Тип	Шкаф кабельный распределительный KVS
Высота (мм)	870
Ширина (мм)	785
Глубина (мм)	320
Количество дверей	1
Исполнение двери	однодверное ребристое
Замок	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Степень защиты	IP44
Класс защиты	II
Ударопрочность	IK10

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Шкаф для прокладки кабелей, серия J, 1 дверца, размер 1 ребристая поверхность, В=870 Ш=791 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°	IG009303
опциональные принадлежности	
Монтажная пластина для IG009303, В=743 Ш=740 Г=5 мм including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper	IG009333
Пластиковая рама основания, размеры 1/S5 800/400 пластиковая рама, служащая основанием для цоколя	IG790329
Базовый наполнитель - гидрофобный Пакет 100 литров, водоотталкивающий - гидрофобный	IG790333
Базовый наполнитель керамзит, 4-8 мм, кругл., 50 л влагопоглощающий - керамзит, пакет 50 литров	IG790570
пенопластовая вставка, размер 1/S5/310 (впитывающий коврик)	IG793819
Цоколь, полиэстер, серия J, размер 1X, RAL7035 В=902 Ш=780 Г=310 мм	IG009313
Набор для настенного монтажа. Размер 00-2, для IG0093	IG009300
Пластина заземления для настенного монтажа для IG009303-- Н=285 W=755 D=4mm	IG009323

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Крышка шины 100 мм для системы сборных шин 185 мм	ISA05360
Монтаж на гайках с кольцевой вставкой M12	
Цилиндр замка H36000 1006-2U	IL900381