

Технический паспорт изделия : IG009503--

Шкаф для прокладки кабелей, серия J, 1 дверца, размер 1

поверхность с рельефными точками, В=850 Ш=800 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
-------------------	--------

Технические данные - Продолжение

Высота нетто (мм)	850,00
Глубина нетто (мм)	320,00
Вес нетто (кг)	24,20
Степень защиты	IP44
Класс защиты	II
Ударопрочность	IK10
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	800
Высота (мм)	850
Глубина (мм)	320
Количество дверей	1
Замок	Swinghandle, prepared for Half cylinder

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Шкаф для прокладки кабелей, серия J, 1 дверца, размер 1 поверхность с рельефными точками, В=850 Ш=800 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°		IG009503
опциональные принадлежности		
Монтажная пластина для IG009503, В=735 Ш=680 Г=5 мм в комплект входят крепежные винты, монтажная пластина из плотной бумаги с меламиновым покрытием		IG009553
Пластиковая рама основания, размеры 1/S5 800/400 пластиковая рама, служащая основанием для цоколя		IG790329
Базовый наполнитель - гидрофобный Пакет 100 литров, водоотталкивающий - гидрофобный		IG790333
Базовый наполнитель керамзит, 4-8 мм, кругл., 50 л влагопоглощающий - керамзит, пакет 50 литров		IG790570
пенопластовая вставка, размер 1/S5/310 (впитывающий коврик)		IG793819
Цоколь, полиэстер, серия J, размер 1X, RAL7035 В=902 Ш=780 Г=310 мм		IG009313
Пластина заземления для настенного монтажа для IG009303-- Н=285 W=755 D=4mm		IG009323
Комплект для настен. монтажа, размер 00-2, для IG0094 и IG0095		IG009500

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Пластина зазем-я д. настен.монтажа д.IG009403--и IG009503-- H=288 W=758 D=4mm		IG009423
Медная шинная сборка, 4-полюсн., 30x10 мм, для размера 1 Для IG009403 и IG009503	6520	IG0090311
Медная шина, 30x10 мм, для размера 1 Для IG009403 и IG009503	1980	IG009P311
Крышка шины 100 мм для системы сборных шин 185 мм Монтаж на гайках с кольцевой вставкой M12		ISA05360
Цилиндр замка H36000 1006-2U		IL900381