

Технический паспорт изделия : IG009505--

Шкаф для прокладки кабелей, серия J, 2 дверцы, размер 2

поверхность с рельефными точками, В=850 Ш=1130 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.130,00
-------------------	----------

Технические данные - Продолжение

Высота нетто (мм)	850,00
Глубина нетто (мм)	320,00
Вес нетто (кг)	33,38
Степень защиты	IP44
Класс защиты	II
Ударопрочность	IK10
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	1130
Высота (мм)	850
Глубина (мм)	320
Количество дверей	2
Замок	Swinghandle, prepared for Half cylinder

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Шкаф для прокладки кабелей, серия J, 2 дверцы, размер 2 поверхность с рельефными точками, В=850 Ш=1130 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°		IG009505
опциональные принадлежности		
Монтажная пластина для IG009505, В=735 Ш=1035 Г=6 мм в комплект входят крепежные винты, монтажная пластина из плотной бумаги с меламиновым покрытием		IG009555
Пластиковая рама основания, размеры 2/S6 1200/400 пластиковая рама, служащая основанием для цоколя		IG790330
Базовый наполнитель - гидрофобный Пакет 100 литров, водоотталкивающий - гидрофобный		IG790333
Базовый наполнитель керамзит, 4-8 мм, кругл., 50 л влагопоглощающий - керамзит, пакет 50 литров		IG790570
пенопластовая вставка, размер 2/S6/310 (впитывающий коврик)		IG793820
Цоколь, полиэстер, серия J, размер 2X, RAL7035 В=905 Ш=1110 Г=310 мм		IG009315
Пластина заземления для настенного монтажа для IG009305-- Н=285 W=1085 D=4mm		IG009325
Комплект для настен. монтажа, размер 00-2, для IG0094 и IG0095		IG009500

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Пластина зазем-я д. настен.монтажа д.IG009405-- и IG009505-- H=288 W=1088 D=4mm		IG009425
Медная шинная сборка, 4-полюсн., 30x10 мм, для размера 2 Для IG009405 и IG009505	9610	IG0090312
Медная шина, 30x10 мм, для размера 2 Для IG009405 и IG009505	2810	IG009P312
Крышка шины 100 мм для системы сборных шин 185 мм Монтаж на гайках с кольцевой вставкой M12		ISA05360
Цилиндр замка H36000 1006-2U		IL900381