

Технический паспорт изделия : IKB01037PE

Ответв.клемма зазем., 1- полюсн., 192А, вх.35+70мм², вых.6х16мм²

Входная клемма 1х35 + 1х70 мм², выходные клеммы 6 х 1,5 - 16 мм²

Технические данные

Глубина нетто (мм)	69,00
Ширина нетто (мм)	39,00
Высота нетто (мм)	62,00
Вес нетто (кг)	0,26
EAN-код	9004840691696
Потеря мощности (W)	0,30
Основное описание	Terminal
Норма	EN 60947-7-1
Номинальное напряжение	1000VAC
Current carrying capacity (A)	200A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1		
Strombelastbarkeit:	Cu 192A		
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
	70mm ²	/	/
	50mm ²	10Nm	
	35mm ²		
	25mm ²		
	16mm ²		
	10mm ²	/	
	6mm ²		/
	Abisolierlänge:	27mm	
	Innensechskant::	2xM10	
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
	35mm ²	/	/
	25mm ²	6Nm	
	16mm ²		
	10mm ²		
	6mm ²		
	4mm ²	/	
	2,5mm ²		/
	Abisolierlänge:	25mm	
	Innensechskant:	2xM8	
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)		
	16mm ²	/	/
	10mm ²	2Nm	
	6mm ²		
	4mm ²		
	2,5mm ²		
	1,5mm ²		
	Abisolierlänge:	12,5mm	
	Innensechskant:	M6	
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)
Gehäuse:		PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20		

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Ответв.клемма зазем., 1-полюсн., 192А, вх.35+70мм², вых.6х16мм²

IKB01037PE

Входная клемма 1х35 + 1х70 мм², выходные клеммы 6 х 1,5 - 16 мм²