


Технический паспорт изделия : IL162128KK

АР-шкаф учета 2р.2ЗР пл.панель.m.RW H1380B380T250mm KTN

2 Места расположения счетчиков, 2 Ряды счетчиков, 0 Ряды после счетчиков, 0 Ширина модуля, Лицевая панель Пластмасса, Каринтия



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технические данные

Ширина нетто (мм)	380,00
Высота нетто (мм)	1.380,00
Глубина нетто (мм)	250,00
EAN-код	9004840654998
Потеря мощности (W)	-286,00
Тип	AP-распределитель с комплектом для монтажа счетного устройства
Федеральная земля	Каринтия
Вставные компоненты	Пластик для передней панели
Цвет	RAL 7035
Ширина счетчика	1
МЕ (1 единица 44,45 мм)	28
Ряды счетчиков	2
Места расположения счетчиков	2
Степень защиты	IP20C
Лицевая панель	Пластмасса
Основное описание	Enclosure

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AP-шкаф учета 2г.2ZP пл.панель.м.RW H1380B380T250mm KTN	
2 Места расположения счетчиков, 2 Ряды счетчиков, 0 Ряды после счетчиков, 0 Ширина модуля, Лицевая панель	IL162128KK
Пластмасса, Каринтия	
опциональные принадлежности	
Боковой профиль цоколя 250мм, (2шт) available for IP20-C and IP54	IL091125
Фронтальный профиль цоколя, для накл.корпуса, ширина 1	IL091100
Замок 61005 with 1 key	IL900200-F
Замок H36000 с двумя ключами	IL900202-F
Фланец с 2 фланц. вставн. типа, размер 2, 426x130x18мм W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102
Сальниковая панель в виде блистера, IP20C, 18 кабельных вводов 18-30 мм для IL001/006/009/036, ширина 2,3,4,5	IL900105

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Комплект для накл.монтажа, для всех накл.корпусов Modul 2000	IL900020-F
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.	BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	
Замок с двумя ключами	IL900201-F