


Технический паспорт изделия : IL166339VS

УР-шкаф учета 2г.6ЗР мет.панель.м.MW H1885B810T250mm VBG

6 Места расположения счетчиков, 2 Ряды счетчиков, 2 Ряды после счетчиков, 66 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Форарльберг



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технические данные

Ширина нетто (мм)	810,00
Высота нетто (мм)	1.885,00
Глубина нетто (мм)	250,00
EAN-код	9004840644852
Потеря мощности (W)	-529,00
Тип	Комплект распределительного устройства и счетного устройства, скрытый монтаж
Федеральная земля	Форарльберг
Вставные компоненты	Листовая сталь для передней панели
Цвет	RAL 9016
Ширина счетчика	3
МЕ (1 единица 44,45 мм)	39
Ряды счетчиков	2
Места расположения счетчиков	6
Степень защиты	IP20C
Ряды после счетчиков	2
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Enclosure
Ширина модуля	66

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
UP-шкаф учета 2г.6ZP мет.панель.m.MW H1885B810T250mm VBG 6 Места расположения счетчиков, 2 Ряды счетчиков, 2 Ряды после счетчиков, 66 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Форарльберг	IL166339VS
опциональные принадлежности	
Замок 61005 with 1 key	IL900200-F
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.	BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Соединительный кронштейн, установленный вертикально 2 шт. соединители и 4 шт. винтов M5x12	IL369001
Замок с двумя ключами	IL900201-F