


Технический паспорт изделия : IL172442AV

AP-Распред.шкаф 4ZB-42HE Stb. VLBG Fpl.m.RW H2025B 1030T250mm

7 Серии проводки, 630 Ширина модуля, Форарльберг, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.030,00
Высота нетто (мм)	2.025,00
Глубина нетто (мм)	250,00
EAN-код	9004840657104
Потеря мощности (W)	-807,00
Тип	AP-распределитель с комплектом установочных деталей
Федеральная земля	Форарльберг
Вставные компоненты	Листовая сталь для передней панели
Цвет	RAL 7035
Ширина счетчика	4
МЕ (1 единица 44,45 мм)	42
Степень защиты	IP20C
Серии проводки	7
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Distribution Board
Ширина модуля	630

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AP-Распред.шкаф 4ZB-42HE Stb. VLBG Fpl.m.RW H2025B1030T250mm 7 Серии проводки, 630 Ширина модуля, Форарльберг, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	IL172442AV
опциональные принадлежности	
Боковой профиль цоколя 250мм, (2шт) available for IP20-C and IP54	IL091125
Передняя часть основания для настенного шкафа U-профиль, ширина 4 изменена конструкция U-профиля, уменьшена глубина с 15 мм до 8 мм, толщина листовой стали 2 мм	IL091400-S
Замок 61005 with 1 key	IL900200-F
Замок H36000 с двумя ключами	IL900202-F
Фланец с 2 фланц. вставн. типа, размер 2, 426x130x18мм W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102
Сальниковая панель в виде блистера, IP20C, 18 кабельных вводов 18-30 мм для IL001/006/009/036, ширина 2,3,4,5	IL900105
Комплект для накл.монтажа, для всех накл.корпусов Modul 2000	IL900020-F
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.	BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Замок с двумя ключами	IL900201-F