

Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 125A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung: Schwenkbare Zählerwanne inklusive Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8
 - 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner

- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung:
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	150,00
EAN-код	9004840968330
Потеря мощности (W)	-604,00
Материал	Powder-coated Sheet Steel
Федеральная земля	Верхняя Австрия
Степень защиты	IP55
Сила тока (A)	125
Класс защиты	I
Ударопрочность	IK10
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	2000
Глубина (мм)	400
Количество дверей	1

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich	IL190279AC
опциональные принадлежности	
Боковые панели (пара), В=2000, Г=400 мм, листовая сталь, RAL7035	ACSW2004
Боковые плинтусы (пара) Г=400, В=100 мм, листовая сталь, RAL9005	ACSOT041
Плинтус, передняя и задняя части, Ш=600, В=100 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB061
Боковые плинтусы (пара) Г=400, В=200 мм, листовая сталь, RAL9005	ACSOT042
Плинтус, передняя и задняя части, Ш=600, В=200 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB062