

Технический паспорт изделия : IL190633--

Tyrol wall-mounted enclosure 3A33 complete, prewired

without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)



SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 5 Gerätereihe mit je 33TE
- 1x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- AP-Ausführung unten geschlossen, oben mit Moosgummieinführung ohne Rückwand
- Bestückt mit:
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²)
 - Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
 - Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
 - Tarifschalter 20-32A
 - FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
 - PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum

- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

Технические данные

Ширина нетто (мм)	810,00
Высота нетто (мм)	1.605,00
Глубина нетто (мм)	250,00
EAN-код	9004840881172
Потеря мощности (W)	-544,00
Материал	Powder-coated Sheet Steel
Федеральная земля	Тироль
Степень защиты	IP20C
Класс защиты	I
Монтаж	поверхностный монтаж
Ударопрочность	IK08
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Тип	Zählerverteiler komplett, vorverdrahtet
Места расположения счетчиков	3
Ширина (мм)	810
Высота (мм)	1605
Глубина (мм)	250
Основное описание	Enclosure
ШхВхГ мм	810x1605x250

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Tyrol wall-mounted enclosure 3A33 complete, prewired
without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)

IL190633