

Технический паспорт изделия : IL312212-F

Рама скрытого монтажа с дверцей, 2-12, 3-секционная,

Листовая сталь с порошковым покрытием толщиной 1 мм, RAL9016, В = 640 мм, Ш = 590 мм, Г = 100 мм



Информация SCHRACK

- Модульная рама для скрытого монтажа с дверцей
- Материал: Листовая сталь с порошковым покрытием толщиной 1 мм
- Доступны размеры для шкафов высотой от 2U/12 до 3U/24
- При использовании с трехсекционной настенной коробкой IL367xxx-F глубиной 100 мм
- Стандартная версия дверцы с пластиковой поворотной защелкой, установленной заподлицо, с встроенным замком с двойной бородкой
- Класс защиты: I
- Степень защиты: IP20C
- Ударопрочность: IK08
- Цвет: RAL9016 (Транспортный белый)



Технические данные

Ширина нетто (мм)	590,00
-------------------	--------

Технические данные - Продолжение

Высота нетто (мм)	640,00
Глубина нетто (мм)	100,00
Вес нетто (кг)	7,00
EAN-код	9004840597509
Потеря мощности (W)	-122,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Тип	Распределительное устройство, плоское, скрытый монтаж
Цвет	RAL 9016 (Traffic White)
Ширина счетчика	2
МЕ (1 единица 44,45 мм)	12
Степень защиты	IP20C
Основное описание	Frame

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Рама скрытого монтажа с дверцей, 2-12, 3-секционная, Листовая сталь с порошковым покрытием толщиной 1 мм, RAL9016, В = 640 мм, Ш = 590 мм, Г = 100 мм	IL312212-F
опциональные принадлежности	
Настенный ящик 2-12, плоский, 3-секционная система, Оцинкованная листовая сталь толщиной 1 мм, В = 635 мм, Ш = 580 мм, Г = 100 мм	IL367212-F
Модульное шасси 2-12К плоское, 4 ряда, глубина 100 мм Передние панели из листовой стали, в сборе	IL148912-A